VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HIDROSTATINIS LYGIO JUTIKLIS 0-5M , 10m PVBO - 425.32 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

„Grundfos“ lygio jutiklio tipas „S“ - pagrindinis pasirinkimas matuojant lygį, kai matavimo diapazonas mažesnis nei 50 m. Pasirinkus tinkamą variantą, jis bus tinkamas nuotekoms,geriamam vandeniui ir kitas panaudojimui, kur reikia matuoti hidrostatinį lygį. S tipas turi puikų našumą, susijusį su elektriniu patvarumu ir specialiomis optimizuotomis konfigūracijomis vandens / slėgio įleidimo angos švaraus vandens ir nuotekų naudojimui. Produktas neturi užšalti terpėje. Apribojimas gali būti taikomas atsižvelgiant į terpę. Hidraulinės jungties konfigūracija: BO - atviras dugnas, nuotekoms BC - uždaras dugnas švariam vandeniui Priedai: Kabelio pakaba Jungiamoji dėžutė

SPECIFIKACIJOS

SKYSTIS:

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 80 °C

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sertifikatai vardinėje plokštelėje:	CE
Vandens lygio matavimo diapazonas:	0-5 m
Signalo išėjimas:	4-20mA 2 wires

MEDŽIAGOS:

Korpusas:	Stainless steel ASTM 316Ti
O žiedas:	FKM
Cable surface:	PE-LD

ĮRENGIMAS:

Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 80 °C

ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS:

Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Cable included (Yes/No):	Y
Kabelio ilgis:	10 m
Min. nominali įtampa (nuolatinė):	10.00 V
Maks. nominali įtampa (nuolatinė):	30.00 V

KITA:

Neto masė:	0.8 kg
Bruto masė:	1.9 kg
Tiekimo tūris:	0.043 m^3

Gamintojas: Grundfos