

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MXA 404-60/A 1.5KW 3X440V 60HZ SIURBLYS - 723.96 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS Išpildymas

- Horizontalus daugiapakopis (4 pakopos), savisiurbis, tiesiogiai su elektros varikliu sujungtas siurblys
- Korpusas pagamintas iš chromo-nikelio nerūdijančio plieno. Priekinė įsiurbimo anga virš siurblio ašies ir radialinis išvadas korpuso viršuje.
- Darbo ratai: Noryl

Naudojimas

- Vandens tiekimo sistemoms
- Buitiniam naudojimui, sodo naudojimui ir drėkinimui
- Švariems skysčiams be abrazyvų
- Vandens tiekimui
- Civiliniam ir pramoniniam naudojimui
- Vandens slėgio kėlimui
- Laistymui

Veikimo sąlygos

- Skysčio temperatūra: nuo 0 °C iki +35 °C
- Aplinkos temperatūra: iki 40°C
- Įsiurbimo maksimalus aukštis: iki 8 m
- Didžiausias leistinas slėgis siurblio korpuse: 8 barai
- Nuolatinis darbo režimas: S1

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai Naudojama galia - P: 1,5 kW
Elektros tinklo dažnis: 60 Hz Nominali įtampa: 1 x 220 / 3 x 380 V Apsaugos klasė IP 54
Izoliacijos klasė F Variklio apsukos: 3450 aps/min **Hidrauliniai** Maksimalus našumas: 10,0 m³/h
Maksimalus pakėlimo aukštis: 61,5 m Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar **Medžiagos** Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas AISI304 Darbo ratai (4): Noryl Veleno sandariklis: mechaninis **Kiti**
Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40°C Skysčio temperatūros intervalas: nuo 0°C iki + 35°C
Vamzdžių prijungimai (įvadas/išvadas): G1¼"/G1" Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	10
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	61.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

662A1042200: MXA 404-60/A

