

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



TRITURA 300-T 3HP 400V SIURBLYS - 1674.11 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI Panardinamas nuotekų siurblys su pjovimo sistema išsiurbime. Jis ypač tinka skysčiams, kuriuose yra ilgos, gijinės ar pluoštinės medžiagos, taip pat su didelėmis kietomis medžiagomis biologiniuose skysčiuose ar civiliniuose vandenyse. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus našumas 19 m³/h.
- Maksimalus pakėlimas: 25,2 m
- Variklio galingumas (P2): 2,2 kW.
- Variklio apsisukimai - 2900 aps/min.
- Įtampa 380 V.
- Išvadas 2"
- Skysčio temperatūra iki 35 ° C (naudojimui namuose pagal EN 60335-2-41)
- Maksimali temperatūra skystis: 40 ° C (kitoms reikmėms)
- Maksimalus panardinimo gylis 30 m.
- Min. išsiurbimo lygis 160 mm

- F izoliacijos klasė
- Apsaugos klasė IP 68
- Terminė apsauga
- Variklio korpusas: ketus
- Siurblio korpusas: ketus
- Sparnuotė: ketus
- Velenas su rotoriumi: nerūdijantis plienas AISI 304
- Pjovimo mechanizmas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje: keramika / grafitas / NBR Silicis / Silicis / NBR

Gamintojas: [SPERONI](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	19
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	25.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

