

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



LKS1300S PANARDINAMAS SIURBLYS - 255 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Panardinamas daugiapakopis siurblys skirtas buitiniam, sodo naudojimui, tiekiant vandenį iš šulinių ir talpų, lietaus vandens sistemoms. Naudojamas švaraus vandens tiekimui, laistymui, laistymo sistemoms ir įrenginiams, kur reikalingas aukštas slėgis. Variklis su šilumine apsauga. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**
[Elektrotechniniai duomenys](#)

- Naudojama galia - P2 [W] 1300
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Apsaugos lygis: IPX8

[Hidrauliniai duomenys](#)

- Maksimalus našumas [l/h] 7000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 52
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7

Kiti duomenys

- Skystis: švarus vanduo
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas/plastikas
- Darbo rato medžiaga: plastikas PPO
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Didž. kietų dalelių skersmuo [mm] 1,0
- Prijungimas: 1 " (25mm)
- Elektros kabelio ilgis: 10 m
- Siurblys su plūdiniu jungikliu
- Svoris [kg] ~13,2

Gamintojas: [LEO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	7
-------------------------------------	---


Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	52
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.3
--------------------------	-----

LKS-S

SUBMERSIBLE PRESSURE PUMP



Features

Powerful multistage submersible pump ideal for rainwater systems, operating sprinklers, pumping water from cisterns, tanks, ponds, wells and other applications that require high pressure.

Motor with thermal protector.

Application

Can be used for transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties.

Suitable to be immersed in water for lifting water from well or the pool, and draining water from the basement.