

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



XKS-610PL DRENAŽINIS SIURBLYS - 65.82 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

LEO XKS drenažinių siurblių korpusas pagamintas iš smūgiui atsparaus plastiko, kuris užtikrina produkto ilgaamžiškumą. Šie panardinami siurbLIAI pritaikyti švorių ir lengvai užterštų skysčių pumpavimui. SiurbLIAI skirti siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 5 mm skersmens priemaišų, todėl dažnai naudojami vandens siurbimui iš šulinių, duobių, garažų nusausinimui, talpų užpildymui ir kitoms buitiniams reikmėms. LEO XKS drenažiniai siurbLIAI orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Dėl mažo dydžio ir nedidelio svorio siurblius ypač lengva valdyti ir prižiūrėti. LEO XKS panardinamų siurblių variklio apsauga apsaugo nuo perkaitimo ir taip užtikrina saugų siurblio funkcionavimą. Šių drenažinių siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki +35 °C. SiurbLIAI valdomi automatiškai, su integruotu plūdiniu jungikliu. **YPATYBĖS**

- Plastikinis siurblio korpusas
- Plūdinis jungiklis užtikrina automatinę įjungimą ir išjungimą
- Integruota šiluminė apsauga

NAUDOJIMAS

- Skirtas švariam vandeniui ar kitiems skysčiams, panašiems į vandenį savo fizinėmis ir cheminėmis savybėmis
- Nardinamas į vandenį, norint pumpuoti vandenį iš šulinio ar baseino, taip pat naudojamas vandens išpumpavimui iš talpų, užlieto rūšio ir pan.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 550
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [m³/h] 14
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 9
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7

Kiti

- Su plūde
- Siurblio korpusas: plastikas
- Siurblio darbo ratas: plastikas
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX8
- Skystis: švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 5
- Išvadas: 1 1/2"
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Svoris [kg] ~ 5,3

Gamintojas: [LEO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	14
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	9
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

XKS-PL

GARDEN PUMP

