

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **XKS-810PWL DRENAŽINIS SIURBLYS - 74.11 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

LEO XKS PWL serijos drenažinių siurblių korpusas pagamintas iš smūgiui atsparaus plastiko, kuris užtikrina produkto ilgaamžiškumą. Šie panardinami siurbLIAI skirti švirių ir lengvai užterštų skysčių pumpavimui. SiurbLIAI (modeliai: 600PWL, 810PWL, 1010PWL) pajėgūs siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 35 mm skersmens priemaišų, todėl dažnai naudojami vandens siurbimui iš šulinių, duobių, garažų nusausinimui, talpų užpildymui ir kitoms buitiniams reikmėms. LEO XKS PWL drenažiniai siurbLIAI orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Dėl mažo dydžio ir nedidelio svorio siurbLIUS ypač lengva valdyti ir prižiūrėti. LEO XKS PWL panardinamų siurblių variklio apsauga apsaugo nuo perkaitimo ir taip užtikrina saugų funkcionavimą, o integruotas automatinis nuorinimo vožtuvas pašalina siurblyje susikaupusį orą. Šių drenažinių siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 35 °C. Siurblys su integruotu plūdiniu jungikliu.

## YPATYBĖS

- Plastikinis siurblio korpusas
- Plūdinis jungiklis užtikrina automatinį įjungimą ir išjungimą
- Integruota šiluminė apsauga

## NAUDOJIMAS

- Skirtas švariam vandeniui/lengvai užterštam drenažiniam vandeniui ar kitiems skysčiams, panašioms į vandenį savo fizinėmis ir cheminėmis savybėmis
- Nardinamas į vandenį, norint pumpuoti vandenį iš šulinio ar baseino, taip pat naudojamas vandens išpumpavimui iš talpų, užlieto rūsio ir pan.

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 750
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

## Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 18
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 9
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7

## Kiti

- Su plūde
- Siurblio korpusas: plastikas
- Siurblio darbo ratas: plastikas
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX8
- Skystis: švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 35
- Išvadas: 1 ½"
- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Svoris [kg] ~ 5,8

Gamintojas: [LEO](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	9
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)

0.75

# XKS-PWL

## GARDEN PUMP

