

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **XHS7500 380V SAVISIURBIS SIURBLYS - 1249.19 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

#### **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens, skysčių su panašiomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis kaip vanduo, tiekimui
- Vandens pumpavimui iš talpų, šulinių ir pan.
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių
- Pramoniniam naudojimui ir drėkinimui žemės ūkyje

#### **SIURBLYS**

- Specialus siurblio korpuso iš ketaus ir atramos antikorozinis apdorojimas
- Veleno medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304
- Maksimali skysčio temperatūra: +60°C
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 5 m

#### **VARIKLIS**

- Mažas triukšmas ir ilgaamžis guolis

- Varinės variklio apvijos
- Integruota šiluminė apsauga vienfaziam varikliui
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IPX4
- Maksimali aplinkos temperatūra: +50°C
- IE2 klasė (trifaziams varikliams, kurių galingumas  $\geq 0,75\text{kW}$ )

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - [kW] 5,5
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Šiluminė variklio apsauga
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX4

## Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/min] 1494
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 28
- Maksimalus išsiurbimo aukštis [m] 5

## Kiti

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Mechaninis sandariklis
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+60
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +50
- Siurblio įvadas/išvadas: 3" / 3"
- Svoris su pakuote [kg] ~ 101,4

Gamintojas: [LEO](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	90
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	28
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.5
--------------------------	-----

# Hydraulic Performance Curves

