

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## SP 17A-5N 3.0KW 3×380-415V SIURBLYS - 3983.32 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4401 (AISI 316), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Variklyje yra „Grundfos Tempcon“ jutiklis, kuris per maitinimo liniją perduoda temperatūros duomenis į MP204, kad būtų galima sekti temperatūrą. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL). **Tinkamas** Buitinio šalto vandens paėmimas Buitinis vandens slėgio kėlimas Laistymas Požeminio vandens paėmimas Centralizuotas vandens tiekimas

### SPECIFIKACIJOS

#### SKYSTIS:

Skysčio temperatūros diapazonas: -15 .. 40 °C

#### TECHNINIAI DUOMENYS:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm

Rated flow: 17 m<sup>3</sup>/h

Rated head: 40 m

Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Approvals for motor:	CE,EACCE,EAC
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Motor version:	T40
Return valve:	YES

### **MEDŽIAGOS:**

Siurblys:	Stainless steel EN 1.4401 AISI 316
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4401 AISI 316
Motor:	Stainless steel 1.4539
Veleno sandariklis:	SIC/SIC

### **IRENGIMAS:**

Maximum ambient pressure:	60 bar
Maksimalus darbinis slėgis:	60 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	5.7 bar
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	2 1/2 inch
Motor diameter:	4 inch
Minimum borehole diameter:	140 mm

### **ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS:**

Motor type:	MS4000
Motor flange design:	Grundfos
Nominali galia - P2:	3 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	3 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Rated current:	7.70-7.85-8.10 A
Paleidimo srovė:	460-490-500 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.82-0.77-0.73
Nominalios apsukos:	2850-2865-2875 rpm
Paleidimo būdas:	DOL
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NONE
Thermal protection:	EXT.
Integruotas temp. daviklis:	Y
Kabelio ilgis:	1.7 m
Kabelio tipas:	FLAT
Variklio Nr.:	79195608
Windings:	Enamelled

### **KITA:**

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$ :	0.70
Neto masė:	28.7 kg
Bruto masė:	33.1 kg

Tiekimo tūris:  
Kilmės šalis:  
Gamintojas: [Grundfos](#)

0.052 m<sup>3</sup>  
DK

### SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	22
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	56
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3.5
--------------------------	-----

