

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **TPE 100-110/4-A-F-A-BAQE 3X400 SIURBLYS - 7174.09 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 16 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą nuolatinių magnetų sinchroninį variklį. Variklis pagal IEC 60034-30-2 klasifikuojamas kaip IE5 efektyvumo klasės variklis.

### **SPECIFIKACIJOS**

#### **VALDIKLIAI:**

Frequency converter:

Built-in

#### **SKYSTIS:**

Skysčio temperatūros diapazonas:

0 .. 120 °C

#### **TECHNINIAI DUOMENYS:**

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	1455 rpm
Nominalus debitas:	85.9 m <sup>3</sup> /h
Nominalus slėgio aukštis:	8.7 m
Faktinis darbaračio skersmuo:	177 mm
Veleno sandariklio kodas:	BAQE
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B2

### **MEDŽIAGOS:**

Siurblio korpusas:	Ketus EN-GJL-250 ASTM class 35
Darbaratis:	Ketus EN-GJL-200 ASTM class 30

### **IRENGIMAS:**

Aplinkos temperatūros intervalas:	-20 .. 50 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	16 bar / 120 °C
Jungties tipas:	DIN
Jungties dydis:	DN 100
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 16
Port-to-port length:	550 mm
Variklio flanšo dydis:	FF215

### **ELEKTROTECHNINIAI DUOMENYS:**

Variklio tipas:	100LD
Nominali galia - P2:	3 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-500 V
Nominali srovė:	5.80-4.60 A
Cos fi - galios koeficientas:	0.91-0.86
Nominalios apsukos:	180-2200 rpm
IE efektyvumo klasė:	IE5
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	90.1 %
Polių skaičius:	4
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio Nr.:	98971182

### **KITA:**

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	102 kg
Bruto masė:	120 kg
Tiekimo tūris:	0.39 m <sup>3</sup>
Kilmės šalis:	HU
Muitinės kodas:	84137051
Gamintojas:	<a href="#">Grundfos</a>

### **SPECIFIKACIJOS:**

Maks. našumas (m<sup>3</sup>/val) 130

Įtampa, V 380

Maks. kėlimo aukštis (m.) 11

Variklio galingumas (kW) 3.6

