

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CF150 V230/400 IE3 SIURBLYS - 543.29 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Išcentrinis monoblokas su sparnuote, pagaminta iš ketaus. Šie siurbLIAI tinka siurbti švarų vandenį ir kitus chemiškai bei mechaniškai neagresyvius skysčius. Naudojamas įvairiems tikslams civilinėje, žemės ūkio, pramonės šakose. Vandens tiekimas, purškimas arba tekantis drėkinimas, tiekimas autoklave, aukšto slėgio sistema ir bet kuris kitas pritaikymas, kur reikalingas švarių skysčių perkėlimas. **NAUDOJIMO RIBOS** - Skysčio temperatūra: iki 35°C (naudijant namuose pagal EN 60335-2-41) - Temperatūra maks. skysčio: + 90°C (kitam naudojimui) - Aplinkos temperatūra: iki 40°C - Bendras įsiurbimo aukštis: iki 7 m - Darbo režimas: nuolatinis (S1) **VARIKLIS** - Vienfazis 230V-50Hz - Trifazis 230/400V-50Hz - Dviejų polių indukcinis variklis (n = 2850 min-1) - F izoliacijos klasė - Apsaugos lygis IP 55 - Minimalus efektyvumo indeksas (BEP) MEI ≥ 0,4 **MEDŽIAGOS** - Siurblio korpusas: ketus - Variklio atrama: ketus - Darbaratis: ketus - Velenas su rotoriumi: nerūdijantis plienas AISI 304 - Mechaninis sandariklis: keramika/grafitas/NBR **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus našumas: 30 m³/h

- Maksimalus pakėlimo aukštis: 24 m
- Skysčio temperatūra: iki + 90° C (buitinėms reikmėms : iki +35° C pagal EN 60335-2-41)
- Aplinkos temperatūra: iki + 40° C
- Maksimalus bendras įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Variklis dviejų polių indukcinis variklis (n = 2850 min-1); IE3 efektyvumo klasė
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP55
- Galia (P1): 2,25 kW
- Galia (P2): 1,1 kW
- Įtampa: 400 V 50Hz
- Prijungimai: įvadas 2" / išvadas 2"
- Svoris: 23,7 kg

Gamintojas: [Speroni](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	30
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	24
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.25
--------------------------	------

