

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## PRIETAISAS SAFEMATIC W/CABLE - 46.85 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

PRIETAISAS SAFEMATIC W/CABLE (su kabeliu) Elektroninė vienfazių elektros siurblių apsaugos ir valdymo sistema. Šis įrenginys sustabdo siurbli, aptikęs tuščiąją eigą arba viršsrovį, taip pat išpėja apie greitojo ciklo veikimą dėl oro slėgio praradimo rezervuare. **KLASIFIKAVIMAS IR TIPAS** Pagal IEC 60730-1 ir EN 60730-1 šis įrenginys yra jutiklinis valdymo įtaisas, atskiras elektroninis blokas, A programavimo tipo ir 1B veikimo tipo (mikroatjungimas). Darbinė vertė: < 30 % (žinoma). 2 taršos laipsnis (švari aplinka). Nominalioji impulsinė įtampa: II kat. / 2500 V. Bandymo smūgiuojant rutuliu temperatūra: gaubtas (75) ir PCB (125). **EKSPLOATACINĖS CHARAKTERISTIKOS** • Apsauga nuo tuščios eigos. • Apsauga nuo viršsrovio. • 2 konfigūravimo sistemos: savarankiško mokymosi ir tikslaus mokymosi sistemos. • ART funkcija (automatinio atkūrimo bandymas). Įrenginiui sustabdžius siurbli dėl tuščiosios eigos apsaugos sistemos, ART bando pagal grafiką iš naujo paleisti siurbli, kad atkurtų vandens tiekimą. Žr. „ART. Automatinio atkūrimo funkcija“. • Greitasis ciklas: kai hidropneumatinis bakas praranda per daug oro ir dėl to dažnai įsijungia stabdymo ciklai, įsijungia išpėjimo signalas ir atidedamas siurblio paleidimas. • Rankinio atkūrimo mygtukas RESET. Išpėjamieji LED: POWER (maitinimas), ALARM (išpėjimo signalas) ir ON (ijungta). • “. Žr. „VALDYMO PULTAS“. • Integruotas „Schuko“ lizdas siurbliui prijungti (pasirinktina). • 2 galimi būdai prijungti prie elektros tinklo: • integruotas „Schuko“ kištukas (S tipas); • kabeliai su G arba B tipo kištukais, skirtais ant sienos montuojamiems įrenginiams (W tipas). **TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** • Nominalioji variklio galia: 0,37-2,2 kW • Maitinimas: ~1 x 110-230 V KS •

Dažnis: 50/60 Hz • Maks. srovė: 30 (16) A • Apsaugos lygis: IP65 (IP44, S tipas) • Maks. aplinkos temperatūra: 50 °C • Grynoji masė (S tipas): 0,3 kg • Grynoji masė (W tipas su kabeliais): 0,7 kg  
Gamintojas: [COELBO](#) Video:  
[embed]https://youtu.be/jsaG11YuoVc?list=PLZLrgOiP56rPM2SkGhOxgBHbSZ-Dp92fT[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

---

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------