VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva




# MAGNA1 25-100 180 SIURBLYS - 713.84 €

**Gamintojas**

---

**APRAŠYMAS:**

---

MAGNA1 yra paprastas pasirinkimas, norint darbą padaryti gerai. Tai puikus sprendimas keičiant senus cirkuliacinius siurblius. MAGNA1 tenkina EuP 2015 reikalavimus, todėl leidžia realiai sutaupyti daug elektros energijos. Tai idealus pasirinkimas sistemoms, kuriose reikalingos tik bazinės sistemos valdymo ir stebėsenos funkcijos. Stebėsena per sutrikimo relę Skaitmeninis paleidimo/sustabdymo įėjimas nuotoliniam siurblio valdymui Nuolatinis darbas ir mažesnės prastovos dėl belaidžio dviejų galvų siurblio ryšio (dviejų galvų siurbliuose) Didelis energijos vartojimo efektyvumas Lengvas nustatymas ir valdymas per paprastą vartotojo sąsają Dėl hermetiško rotoriaus konstrukcijos nereikalinga jokia techninė priežiūra MAGNA1 yra paprastas ir efektyvus sprendimas šioms naudojimo sritims: Šildymas Pagrindinis siurblys Maišymo kilpos Pagrindinis siurblys Vėsinimas Oro kondicionavimo paviršiai Gruntinės šilumos siurblių sistemos Mažesnės šaldymo mašinos

## Specifikacijos

| | |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | MAGNA1 25-100 |
| Produkto Nr. | 99221214 |
| EAN numeris | 5712608941870 |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Maks. slėgio aukštis | 100 dm |
| TF klasė | 110 |
| Sertifikatai ant vardinės plokštelės | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Modelis | C |

### Medžiagos

| | |
|---|---|
| Siurblio korpusas | Ketus |
| Siurblio korpusas | EN-GJL-200 |
| Siurblio korpusas | ASTM A48-200B |
| Darbaratis | PES 30%GF |

### Įrengimas

| | |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros intervalas | 0 .. 40 °C |
| Maksimalus darbinis slėgis | 10 bar |
| Vamzdžio jungtis | G 1 1/2" |
| Slėgis | PN10 |
| Montažinis ilgis | 180 mm |

### Skystis

| | |
|---|---|
| Siurbiamas skystis | Vanduo |
| Skysčio temperatūros diapazonas | -10 .. 110 °C |
| Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 60 °C |
| Tankis | 983.2 kg/m³ |

### Elektrotechniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama galia P1 | 9 .. 176 W |
| Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
| Nominali įtampa | 1 x 230 V |
| Maksimali vartojama srovė | 0.09 .. 1.42 A |
| Korpuso klasė (IEC 34-5) | X4D |
| Izoliacijos klasė (IEC 85) | F |

### Kita

| | |
|---|---|
| Energija (EEI) | 0.20 |
| Neto masė | 4.5 kg |
| Bendra masė | 5 kg |
| Tiekimo tūris | 0.013 m³ |

Gamintojas: GRUNDFOS Video: [embed]https://youtu.be/EHNtpXxoveM[/embed]

**SPECIFIKACIJOS:**

---

| | |
|---|---|
| Maks. našumas (m3/val) | 9.4 |

| | |
|---|---|
| Įtampa, V | 230 |

| | |
|---|---|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 10 |

| | |
|---|---|
| Variklio galingumas (kW) | 0.176 |

