

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TP150-110/6 A-F-A-BAQE-LW5 SIURBLYS - 7818.66 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinių sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 16 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Frequency converter: None

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C

Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 970 rpm
Nominalus debitas: 184 m³/h
Nominalus slėgio aukštis: 8.27 m
Faktinis darbaračio skersmuo: 259 mm
Veleno sandariklio kodas: BAQE
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus
EN-GJL-250
ASTM class 35
Darbaratis: Ketus
EN-GJL-200
ASTM class 30

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 16 bar / 120 °C
Jungties tipas: DIN
Jungties dydis: DN 150
Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 16
Port-to-port length: 800 mm
Variklio flanšo dydis: FF265

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: SIEMENS
Nominali galia - P2: 5.5 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-420Y V
Nominali srovė: 22/12.5 A
Paleidimo srovė: 680-680 %
Cos fi - galios koeficientas: 0.72
Nominalios apsukos: 975 rpm
Efektyvumas: IE3 88%
IE efektyvumo klasė: IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 88-88 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 88.1-88.1 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 86.9-86.9 %
Polių skaičius: 6
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Variklio Nr.: 83W05217

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.62
Neto masė: 276 kg
Bruto masė: 313 kg
Tiekimo tūris: 0.743 m³

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	215
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	6.2
--------------------------	-----

