

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EVOSTA2 40-70/180 1" SIURBLYS - 217.59 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

EVOSTA2 40-70/180 (60185492) 1" mažo energijos suvartojimo elektroninis siurblys, skirtas vandens cirkuliacijai visose buitinėse šildymo ir aušinimo sistemose. **PRIVALUMAI** DAB EVOSTA 2 cirkuliacinių siurblių assortimentas sujungia mechaninę galią su elektroninio reguliaivimo privalumais. Dėl nuolatinio magneto synchroninio variklio, dažnio keitiklio ir EEI energijos efektyvumo $\leq 0,18$, taip pat apsaugos klasės IPX5 , EVOSTA 2 modelių gama yra vienas iš geriausių šios kategorijos produktų, atsižvelgiant į našumą ir patikimumą. EVOSTA 2 cirkuliacinių siurblių assortimentas yra puikus senų trijų greičių cirkuliacinių siurblių pakeitimas dėl kompaktiško dydžio ir visapusiško veikimo. Gaminys taip pat yra labai patogus naudoti. **SAVYBĖS** Siurblio korpusas pagamintas iš ketaus su kataforezine dažų danga ir šlapio rotoriaus variklis. Plieninis variklio korpusas, darbaratis iš technopolimero. Keraminis variklio velenas ant keraminių išorių tepamas siurbiamo skysčio. Nerūdijančio plieno rotoriaus idéklas, statoriaus idéklas ir uždarymo flanšas. Grafito žiedas. EPDM sandarinimo žiedas. Dėl vidinės variklio apsaugos siurbliui néra būtina papildoma apsauga nuo perkrovos. **VALDYMO SKYDELIS** EVOSTA 2 cirkuliacinių siurblių nustatymus galima keisti valdymo skydelyje. Siurbliai turi devynis nustatymus, kuriuos galite

pasirinkti, paspausdami mygtuką MODE. Šviesos diodų lemputės rodo dabartinį nustatymą.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 3,6 m³/h
- Maksimalus pakėlimas: 7,0 m
- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -10°C iki + 110°C
- Darbinis slėgis: 10 barų (1000 kPa)
- Apsaugos klasė: IPX5
- Izoliacijos klasė: F
- Montavimas: su horizontalia variklio ašimi
- Standartinė įtampa: vienos fazės 1x230 V ~ 50/60 Hz
- Siurbiamas skystis: švarus, be kietųjų dalelių ir mineralinių alyvų, nelipnus, chemiškai neutralus, su savybėmis, panašiomis į vandenį (glikolio maksimali koncentracija 30%)

Gamintojas: [DAB, Italija](#) **Norite pakeisti turimą seną ar sugedusį cirkuliacinį siurblį į naujają DAB analogą?** Paspauskite ant šios nuorodos [DAB cirkuliaciniai siurbliai](#), įveskite paieškos lange turimo siurblio modelį ir gausite pasiūlymą analogui.

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.035
--------------------------	-------

Garantija (mėn.)	60 mėnesių
------------------	------------

