

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## D-ESUB 900 230V/50Hz SIURBLYS - 559.02 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Panardinamas daugiapakopis siurblys su jame integruotu elektroniniu valdymu (siurblio paleidimas ir stabdymas), turi integruotą apsaugos nuo sausosios eigos funkciją. Naudojamas **švaraus vandens** tiekimui, lietaus vandens ir drėkinimo sistemose, taip pat **švariam vandeniui** iš rezervuarų, cisternų, šulinių siurbti ir kitam aukšto slėgio reikalaujančiam buitiniam švaraus vandens naudojimui.

### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 850 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 3,85
- Kondensatoriaus talpa [µF] 12,5

### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/min] 95
- Maksimalus slėgis [bar] 4,4
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 44
- Skysčio temperatūra: nuo 0°C iki +40°C
- Skystis: švarus vanduo
- Įsijungimas:  $\sim 2,2 \pm 0,2$  bar
- Maksimalus panardinimo į vandenį gylis [m] 12

#### Kiti

- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP X8
- Integruota apsauga nuo sausos eigos
- Svoris be pakuotės [kg] ~ 11
- Siurblio išmatavimai L x W x H [mm] 160 x 160 x 545

Gamintojas: [TALLAS](#) **Rekomendacija:** Siekiant siurblių apsaugoti nuo dažno įjungimo/išjungimo cikliškumo ir vandens tiekimo sistemoje kylančių hidraulinių smūgių, kurie gali jį sugadinti, sumontuokite 2-8 litrų talpos [išsiplėtimo indą](#). (žr. "TINKANTYS PRIEDAI"). Siurblio montavimo su išsiplėtimo indu schemą rasite produkto paveikslėlių galerijoje ir siurblio aprašymo skiltyje "DUK".

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	5.7
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	44
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.85
--------------------------	------

