

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## CR102/00 230V 11/2" SIURBLYS - 241 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Vidutinio našumo išcentrinis siurblys, skirtas žemės ūkio reikmėms. Atviro tipo sparnuotė leidžia siurbti nešvarius skysčius užtikrinant laisvą smulkių kietųjų dalelių (Ø maks. 10 mm) praėjimą. **CR SERIJOS SIURBLIŲ KONSTRUKCIJOS YPATUMAI**

- Siurblio korpusas: ketus
- Variklio laikiklis: ketus
- Darbaratis: Noryl® arba žalvaris
- Mechaninis sandariklis: keramika-grafitas-NBR
- Variklio velenas iš nerūdijančio plieno AISI 416
- Skysčio temperatūra Noryl® sparnuotė: 0 - 50 °C / žalvarinė sparnuotė: 0 - 90 °C
- Darbinis slėgis: maks. 6 bar
- Variklis: 2 polių indukcinis variklis 3~ 230/400V-50Hz / 1~230V-50Hz (su šilumine apsauga)
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IPX4

### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus

- Darbo rato medžiaga: (Noryl) plastikas
- Mechaninis sandariklis
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7 m
- Maksimalus kėlimo aukštis: 20,5 m
- Maksimalus našumas: 280 l/min. (16,8 m<sup>3</sup>/h)
- Variklio galingumas P2: 0,74 kW
- Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar
- Skysčio temperatūros intervalas: nuo 0 iki +50 °C.
- Maksimalus kietų dalelių skersmuo: iki 10mm
- Įtampa: 1 x 230V 50Hz
- Srovė: 5,3 A
- Įvadas: 1½"
- Išvadas: 1½"
- Svoris: 14 kg

Gamintojas: [Pentax](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	16.8
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.14
--------------------------	------

**CR**

