

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**JP5-48 PT-H 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU SIURBLYS -  
705.55 €**

**Gamintojas**

---



**Gamintojas**

---



**APRAŠYMAS:**

Grundfos JP 5-48 PT-H sudaro Grundfos JP siurblys, slėgio jungiklis, manometras ir Grundfos GT-H 20 litrų horizontalus membraninis slėginis bakas. Slėgio kėlimo sistemos komplekte yra dvigubas išleidimo angos pasirinkimas, kad jį būtų lengva montuoti, ir slėginis bakas, kuris sumažina vandens netolygumus vamzdyje. JP 5-48 PT-H suteikia komfortišką nuolatinį vandens slėgį, automatinį įjungimą ir sustojimą. Tai valdoma kartu su slėgio jungikliu ir slėgimine talpa, užtikrinančiais optimalų slėgio kėlimo sistemos paleidimą / sustabdymą pagal poreikį. Slėginis bakas riboja paleidimo / sustabdymo eigų skaičių, nes rezervuare esantį vandenį galima naudoti nujungiant siurblio, jei sunaudojama mažai vandens arba prarandamas nutekėjimas. Įjungimo slėgis nustatytas 2,2 baro. Konstrukcija yra tvirta ir pagaminta iš medžiagų atsparių korozijai, užtikrinčių ilgą tarnavimo laiką. Ši slėgio kėlimo sistema užtikrina optimalias savaiminio pasiurbimo savybes, iki 8 metrų. Savisiurbis siurblys taip pat užtikrina stabilų veikimą, nes jis gali pakelti skysčio iš žemiau įleidimo angos lygio ir gali dirbti su oro ir skysčio mišiniu, kol siurblys pasiekia visiškai užpildytą siurbimo būklę. JP siurblyje yra įmontuota apsauga nuo perkaitimo, kuri, esant perkaitimui, nedelsiant sustabdo siurbį. Variklis aušinamas oru ir aprūpintas negabaritiniais, sandariais, suteptais, rutuliniais guoliais, kad būtų užtikrintas tylus veikimas ir minimalus aptarnavimas.

**Tinkamas** Buitinio šalto vandens paėmimas Buitinis vandens slėgio kėlimas Buitinis lietaus vandens šalinimas

## SPECIFIKACIJOS

### Valdikliai:

Type of connector: Type E/F (CEE7/7)

### Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo  
Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C  
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C  
Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Techniniai duomenys:

Nominalus debitas: 5 m<sup>3</sup>/h  
Nominalus slėgio aukštis: 27.83 m  
Veleno sandariklio kodas: BBVP  
Sertifikatai: CE, EAC  
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B  
Adjustable start pressure (Yes/No): N  
Paleidimo slėgis: 2.2 bar  
Bako tūris: 20 l

### Medžiagos:

Siurblio korpusas: Nerūdijantysis plienas  
EN 1.4301  
AISI 304

Darbaratis: Kompozitas  
PPO-20GF

### Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C  
Maksimalus darbinis slėgis: PN 6 bar  
Vamzdžių pajungimo standartas: ISO 228-1  
Įvado jungties tipas: G(F)

Išvado jungties tipas: G(F)  
Įvado jungties dydis: 1 inch  
Išvado jungties dydis: 1 inch  
Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 6

#### Elektrotechniniai duomenys:

Power input P1: 1390 W  
Nominali galia - P2: 1 kW  
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz  
Nominali įtampa: 1 x 220-240 V  
Rated current: 6.1 A  
Paleidimo srovė: 28.4 A  
Nominalios pavaros apskukos: 2870 rpm  
Darbinis kondensatorius: 25 µF/450 V  
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP44  
Izoliacijos klasė (IEC 85): F  
Kabelio ilgis: 1.5 m  
Maitinimo kištukas: SCHUKO

#### Kita:

Neto masė: 19 kg  
Bruto masė: 23 kg  
Gamintojas: [Grundfos](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	5.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	48.9
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.39
--------------------------	------

