

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PHOENIX 160 A HTSST1 EF SIURBLYS - 855.95 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PHOENIX serijos diafragminiai dvigubos membranos siurbLIAI – novatoriškas produktas su naujos kartos sprendimais. SiurbLIAI gaminami iš: PP, PVDF, aliuminio ir nerūdijančio plieno AISI 316. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Jungtis (siurbliama terpė): 1" BSP Jungtis (oras): 1/2" BSP Maksimalus našumas: 170l/min Maksimalus oro slėgis: 8 bar Maksimalus pakėlimas: 80 m Maksimalus įsiurbimo aukštis (sausas/šlapias): iki 5 m/9,8m Maksimalus dalelių dydis terpėje: 7,5 mm Triukšmo lygis: 75 dB Maksimalus terpės klampumas: 35.000 cps Minimali siurbiamos terpės temperatūra: -20°C Maksimali siurbiamos terpės temperatūra: +95°C Siurblio korpuso medžiaga: aliuminis Membranos: HYTREL+PTFE Vožtuvai: nerūdijantis plienas AISI316 Vožtuvų lizdai: nerūdijantis plienas AISI316 Tarpinės: PTFE Svoris: ~15 kg Gamintojas: [Fluimac](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	10.2
-------------------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)

80

PERFORMANCE



The curves and performance values refer to pumps with submerged suction and a free delivery outlet with water at 20°C, and vary according to the construction material.