

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KABELIS 4X2,5mm APVALUS EKRANUOTAS CLEAN EMV - 10.53 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

CLEAN CABLE serijos kabeliai yra apvalūs, ekranuoti kabeliai, skirti panardinamųjų siurblių variklių maitinimui, ypač tinkami naudoti geriamajame vandenyje, skirtame žmonių vartojimui. Taip pat siūlomos specialios modifikacijos siurblių jutiklių ir plūdurių maitinimui. Izoliacijos ir išorinio apvalkalo medžiagos, naudojamos šiems kabeliams, yra išbandytos ir sertifikuotos griežčiausiose tarptautinėse nepriklausomose laboratorijose. Tokiu būdu užtikrinami esminiai reikalavimai:

- mikroorganizmų augimo kabelio paviršiuje nebuvimas,
- toksinių medžiagų neišsiskyrimas,
- kvapo, spalvos ar skonio nepakitimas, kuris galėtų paveikti vandens organoleptines savybes, esant sąlyčiui su kabeliu.

Šie kabeliai gali būti naudojami iki maždaug 600 metrų gylyje geriamajame vandenyje, baseinuose (esant chloro poveikiui), taip pat tam tikrais atvejais – jūros vandenyje ir kitose terpėse (tokiais atvejais būtina papildoma patikra bendradarbiaujant su Unika, atsižvelgiant į konkretų naudojimo atvejį). Sertifikatai / patvirtinimai:

- ACS (Prancūzija)
- KTW (Vokietija)
- DVGW W270 (Vokietija)
- WRAS (Jungtinė Karalystė)
- D.M. 174 (Italija)

Kabelis atitinka AD8 klasifikaciją (sertifikatai pateikiami pagal atskirą užklausą). **TECHNINIAI DUOMENYS** Laidininkas: Varis pagal CEI EN 60228, 5 klasė Izoliacija ir gyslų žymėjimas XLPE

izoliacija. Spalvotos gyslos pagal HD 308 S2 Ekranavimas Pintas alavuotas varinis ekranas, dengiamumas apie 85 % Išorinis apvalkalas Suskirstyta (sukietinta) guma, mėlyna spalva RAL 5015 Darbinė įtampa 0,6/1 kV Izoliacijos varža > 200 MΩ·km Darbinė temperatūra (fiksotas montavimas) nuo -40 °C iki +80 °C Darbinė temperatūra (instaliacija) nuo -25 °C iki +50 °C Maksimali temperatūra geriamajame vandenyje +40 °C * Maksimali temperatūra laidininke +90 °C Minimalus lenkimo spindulys 5 × kabelio išorinis skersmuo Halogeno dujų emisija ≤ 0,5 % pagal IEC 60754, CEI EN 50267-2 **SPECIFIKACIJOS**

Kodas	Gyslų skaičius × skerspjūvis	Nominalus skersmuo (mm ±5 %)	Vario masė (kg/km)	Kabelio masė (kg/km)
84049	4G2,5	12,9	138	240

(2) Nuolatinė srovės apkrova laisvai ore: Vertės galioja ilgalaikiam darbui su nuolatine srove (DC) arba kintamąja srove (AC), 50-60 Hz dažniu, esant 30 °C aplinkos temperatūrai. Taikoma, kai apkraunamos dvi arba trys gyslos, o daugiagyslių kabelių atveju – visos gyslos. (Žr. taip pat DIN VDE 298-4.) Srovės apkrova vandenyje: Vertės galioja ilgalaikiam darbui su nuolatine arba kintamąja srove (50-60 Hz), esant 30 °C aplinkos vandens temperatūrai. Taikoma, kai apkraunamos dvi arba trys gyslos, o daugiagyslių kabelių atveju – visos gyslos. (Kabelis turi būti visiškai panardintas į vandenį.) TML apvalaus tipo B paaiškinimai: x – be geltonai-žalios (ye/gn) apsauginės įžeminimo gyslos G – su geltonai-žalia apsaugine įžeminimo gysla Gamintojas: [UNIKA](#)