

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



KV10/8 230/400/50T IE3 SIURBLYS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

BENDRIEJI SERIJOS KV DUOMENYS Taikymas Vertikalus daugiapakopis išcentrinis siurblys, tinkamas naudoti mažose ir vidutinėse vandens tiekimo sistemose. Idealiai tinka slėgio kėlimo įrenginiams, katilo padavimui ir karšto vandens cirkuliacijai, kondensato ir aušinimo vandens tiekimui, gaisro gesinimo ir plovimo sistemoms, geriamojo vandens tiekimui ir slėginių rezervuarų tiekimui, purkštuvams ir purškiamoms laistymo sistemoms. **Siurblio konstrukcinės savybės** Korpusas pagamintas iš ketaus/nerūdijančio plieno AISI304. Technopolimerinės sparnuotės, difuzorių korpusai ir difuzoriai. AISI 304 nerūdijančio plieno siurblio įdėklas ir dilimo žiedai. AISI 416 nerūdijančio plieno siurblio velenas ir AISI 316 nerūdijančio plieno įvorė. Bronzinė įvorės kreipiančioji, tepama pumpuojamo skysčio. Anglies/keraminis mechaninis sandariklis. Jungiamas prie variklio per standžią movą. Standartiškai tiekiamas su srieginiais flanšais. **Variklio konstrukcinės savybės** Indukcinis variklis, aušinamas su išorine ventiliacija. Rotorius sumontuotas ant didelių sandarių rutulinių guolių, užtikrinančių tylų veikimą ir ilgą tarnavimo laiką. Integruota šiluminė ir srovės apsauga nuo perkrovos vienfazėje versijoje. Trifaziai varikliai turi būti apsaugoti tinkama apsauga nuo perkrovos, atitinkančia galiojančias taisykles. Pagaminta pagal CEI 2-3 ir CEI 61-69 standartus (EN

60335-2-41). Variklio apsauga: IP55 Izoliacijos klasė: F - Veikimo diapazonas: nuo 1,8 iki 13,5 m³/h, kai slėgio aukštis iki 139 metrų. - Skysčio kokybės reikalavimai: švarus, be kietųjų ar abrazyvinių medžiagų, neklampus, neagresyvus, nekristalizuotas, chemiškai neutralus, artimas vandens savybėms. - Skysčio temperatūros diapazonas: nuo 0°C iki +35°C buitiniam naudojimui (EN 60335-2-41) nuo -15°C iki +110°C kitiems tikslams - Maksimali aplinkos temperatūra: +40°C - Maksimalus darbinis slėgis: 18 barų (1800 kPa) - Montavimas: fiksuotas, vertikaloje padėtyje - Specialios versijos pagal užsakymą: kitos įtampos ir (arba) dažniai **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Maksimalus darbinis slėgis: 18 bar • Maksimalus našumas: 13,8 m³/h • Maksimalus pakėlimas: 76,4 m • Įtampa: 3 x 220-240Δ /380-415Y • Variklio aps/min: 2870 • Galia (P2): 2,2 kW • Srovė: 11,8/6,8 A • Pajungimai: 1¼" Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	13.8
-------------------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	76.4
---------------------------	------

Variklio galinumas (kW)	3.7
-------------------------	-----

