

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 0.75KW 380V su kabeliu - 373.53 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

4 colių 3 fazių 4000N panardinamieji varikliai. Franklin Electric 4" kapsuliuoti panardinamieji varikliai, pagaminti ISO 9001 sertifikuotuose įrenginiuose, užtikrinantys išskirtinį našumą 4" ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose. 3 fazių variklis užtikrina maksimalų tarnavimo laiką ir didžiausią efektyvumą esant įvairioms apkrovos sąlygoms. Idealiu atveju jis turėtų būti derinamas su Franklin Electric SubStart/SubTronic3P valdymo pultais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos veikimas, apsauga ir garantija. **SAVYBĖS IR PRIVALUMAI**

- 4" NEMA tvirtinimas
- Velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Statoriaus apvalkalas iš nerūdijančio plieno 316SS
- StatorSHIELD™ - Franklin kapsuliuojimo sistema
- Varikliai užpildyti netoksišku vandenyje tirpiu Franklin užpildo tirpalu
- Maks. laikymo temperatūra -15°C - + 50°C
- Skysčiu sutepti radialiniai guoliai ir Kingsbury tipo traukos guolis, užtikrinantis 100 % priežiūros nereikalaujantį darbą
- Lauko sąlygomis keičiamas kabelis naudojant išskirtinę Franklino „Water Bloc“ technologiją su

prailginta nerūdijančio plieno veržle

- Didelis efektyvumas su mažomis eksploatacijos išlaidomis
- Geriamojo vandens sertifikatai
- Tinka naudoti padidinto druskingumo vandenyje

SERIJOS MODELIŲ SPECIFIKACIJOS

- 3 fazių vardinės galios: 0,37 ÷ 3,0 kW
- Traukos ašinė apkrova: 4 kN
- Nominali terpės temperatūra: 30 °C su 0,08 m/s aušinimo srautu
- Įtampos tolerancija: -10 % / +6 % (50 Hz); -10 % / +10 % (60 Hz)
- Apsaugos lygis IP68, izoliacijos klasė B
- Paleidimų dažnumas: 20 paleidimų per valandą (min. 3 min. pertraukos laikas)
- Visi varikliai su gamykloje prijungtais kabeliais (1,50 m / 2,50 m)
- Vertikalus ir horizontalus veikimas, velenas nukreiptas aukštyn
- Sukimosi kryptis: prieš laikrodžio rodyklę

PAPILDOMAI UŽSAKOMOS OPCIJOS

- Pagamintas pilnai iš 316SS
- Įmontuota apsauga nuo žaibo
- Įvairaus ilgio kabeliai
- Specialios įtampos pagal užsakymą

Gamintojas: [Franklin Electric](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	380
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------