

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS B603B 2,2KW 3X220/240V SU TVIRTINIMU IR SL.DAV. - 423.43 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

B603 yra aukštos kokybės, daugiafunkcinis, netriukšmingas ir taupiai energiją naudojantis dažnio keitiklis, veikiantis visiškai automatiškai. **YPATYBĖS**

- Profesionaliai suprojektuotas atsižvelgiant į naudotojų poreikius, paprastai valdomas ir tinkantis bet kokiam panaudojimui.
- Tinkamai nustatčius parametrus, užtikrina vandens tiekimą pastoviu slėgiu, nereguliuojant prietaiso rankiniu būdu.
- Automatiškai nustoja veikęs, kai vanduo nenaudojamas;
- Automatinis pakaitinis veikimas kelių siurblių sistemoje, pailgina siurblių tarnavimo laiką. Galima apjungti 1 pagrindinį ir maksimaliai 5 pagalbinius siurblius.
- Prisietaiko prie daugelio įvairių įeinančių daviklių signalų.
- Miego funkcija: kad būtų galima sutaupyti daugiau energijos.
- Apsaugos nuo užšalimo funkcija: tinka esant žemai temperatūrai, apsaugo siurblių nuo užšalimo.
- Apsaugos nuo užsikimšimo funkcija
- Automatinis perjungimas esant gedimui

- Alternatyvus veikimas: kiekvieno siurblio veikimo laiko subalansavimas tuo pačiu prailginant viso įrenginio tarnavimo laiką
- Įspėja apie esamas triktis: aukšto slėgio, žemo slėgio, žemo lygio, keitiklio paklaidos ir tt .
- Apsaugos: viršsrovis, viršįtampis, per žema įtampa, sausa eiga, perkrova ir kt.

TECHNINIAI DUOMENYS

B 603B serija	2001	2002	2003	4001	4002	4003
Įtampa	1 φ 200V-240V			3 φ 380 V- 440 V		
Galia (kW)	0.75	1.5	2.2	0.75	1.5	2.2
Nominali išėjimo įtampa (V)	3 φ 220V-240V			3 φ 380V-440V		
Nominali išėjimo srovė A	4,5	7.0	10.0	2.5	3.7	5.0
Valdymas	Sensorless Vector Control (SVC), V/F Control					
Išėjimo dažnio diapazonas	Maksimumas 50Hz					
Dažnio skiriamoji geba	Analog input volume: 0.1Hz					
Perkrova	Perkrova srovės : 150%-1 minutė 180 %- 10 sekundžių					
Daviklio signalas	4~20mA					
No.of V/F Patterns	Vektoriaus kreivė, Atsitiktinė V/F kreivė					
Montavimas	Viduje(apsaugota nuo agresyvių dujų ir dulkių)					
Aplinkos temperatūra	-10~40°C					
Laikymo temperatūra	-40~60°C					
Maksimali	95%(be rasoavimo)					
Vibracija	2M/ S 2 (0.2G)					
Apsaugos klasė	IP 54					

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----