

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PB-088EA SIURBLYS - 219.01 €

Gamintojas

wilo

APRAŠYMAS:

Aprašymas Nesavisiurbis vienos pakopos išcentrinis siurblys automatiniam vandens tiekimui / slėgio kėlimui iš rezervuaro (pvz., iškelto rezervuaro) žemiau esančioms ėmimo vietoms vienos ar dviejų šeimų namuose. Automatinis įjungimas ir išjungimas vykdomas per įmontuotą srauto jungiklį. Kai ėmimo vieta atidaryta, vanduo teka iš rezervuaro į siurblių. Sugeneruotas debitas įjungia siurblių per slėgio atvamzdyje integruotą srauto jungiklį. Kai ėmimo vieta yra uždaryta, dėl debito stokos siurblys išsijungia. **Gaminio privalumai**

- Pastovus vandens slėgis įjungus automatinį veikimą
- Aukštas eksploatacavimo saugos ir apsaugos nuo sausosios eigos lygis dėl integruoto srauto jungiklio
- Standartinė integruota terminė variklio apsauga
- Ypač tylus veikimas
- Dėl padengtos hidraulikos siurblys apsaugomas nuo korozijos

Duomenų lapas Hidraulinės įrangos duomenys

- Min. darbinės terpės temperatūra T 5 °C
- Maks. darbinės terpės temperatūra T 80 °C
- Min. aplinkos temperatūra T 0 °C
- Maks. aplinkos temperatūra T 40 °C

Variklio duomenys

- Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz
- Nominali variklio galia P_2 0.06 kW
- Vardinė srovė I_N 0.47 A
- Nominalios apskukos n 2900 rpm
- Izoliacijos klasė F
- Apsaugos klasė IPX4

Medžiagos

- Darbaratis PPO/PS-GF20

Informacija apie užsakymo pateikimą

- Grynoji masė (apyt.) m 4 kg
- Gamintojas Wilo
- Produkto žymėjimas PB 088 EA
- Prekės numeris 3068133

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	2.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.06
--------------------------	------

