

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## DAŽNIO KEITIKLIS SPEEDBOX 1112 MM+TR10 - 626.78 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Dažnio keitiklis COELBO Speedbox 1112 SUB+TR10 Pavara montuojama ant sienos ir skirta vienam kintamo greičio (apsukų) siurbliui. Vienfazis siurblys valdomas keitikliu. Bendra maitinimo įtampa ~1x230V. Sieninio dažnio keitiklio SpeedBox 1112 MM+TR COELBO 230V pagrindinė užduotis - valdyti siurblio darbą reguliuojant variklio sūkius. Jis gali būti naudojamas siurblio, atsakingo už vandens paskirstymą tiek vandens tiekimo sistemose, tiek pramoniniuose įrenginiuose, efektyvumui pagerinti. Be to, šis įrenginys išlygina slėgio skirtumus, palaikydamas juos pastoviam lygyje. „Speedbox 1112 SUB+TR10“ keitiklis apima: Terminis magnetinis jungiklis C 16A Paleidimo kondensatoriaus vidinis korpusas yra iki 50 mm skersmens Automatinė atkūrimo sistema po elektros energijos tiekimo nutraukimo. Sistema atkuria ankstesnį režimą, išsaugodama konfigūracijos parametrus Valdymo ir informacijos skydelis su LCD ekranu Išorinis slėgio jutiklis 0-10 bar arba 0-16 bar (pagal pageidavimą) su 4-20 mA įėjimu Vidinis srovės jutiklis su momentiniu skaitmeniniu nuskaitymu Operatyvinės kontrolės registras Informacija apie: darbo valandas, paleidimo skaičių Pavojaus pranešimų registras. Informacija apie pavojaus signalų tipą ir skaičių paleidus įrenginį Aušinimas natūralia arba priverstine konvekcija, priklausomai nuo modelio **SPECIFIKACIJOS**

- Maitinimo įtampa: ~1 x 230 V
- Dažnis: 50/60 Hz
- Išėjimo įtampa: ~1 x 230 V
- Didžiausia srovė: 12 A
- Maksimali srovė: 20% 10"
- Nustatytas slėgio diapazonas: 0,5 ÷ 16 barų
- Apsaugos klasė: IP55
- Įvesties (slėgio) jutiklis: 4-20mA
- Maksimali aplinkos temperatūra: 50 °C
- Grynasis svoris (be kabelių): ≈4 kg
- Aušinimo sistema: priverstinė konvekcija

Gamintojas: [Coelbo](#) Video: [embed]<https://youtu.be/17Y3BnjVdGU>[/embed]

