

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



ARBC 1490 HONDA GX390 AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINYS - 2490 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

APRAŠYMAS IR YPATYBĖS 1490 yra aukščiausios klasės modelis iš 14 serijos profesionalių, ypač lanksčių aukšto slėgio plovimo įrenginių, kuriems nereikalingas elektros maitinimas. Siurblys varomas vidaus degimo/benzininio variklio. Tai idealus sprendimas statybų, žemės ūkio ir pramonės sektoriuose bei automobilių plovyklose ir dirbtuvėse, kur reikalingas didelis vandens našumas ir slėgis nuolat ir intensyviai naudojant. Konstrukcija pagaminta iš kokybiškų, korozijai atsparių medžiagų, tokių kaip žalvaris, kurios užtikrina užtikrina ilgą tarnavimo laiką, taip pat itin lengva priežiūra dėl lengvai pasiekiamų įrenginio komponentų. Įrenginyje yra sumontuotas tripleksinis stūmoklinis siurblys su nikeliuota aliuminio galvute su itin efektyvia švaistiklio sistema. Komplektuojamas su automatiniu apsauginiu (by-pass) vožtuvu slėgio išleidimui iš siurblio galvutės ir terminiu vožtuvu, kuris išleidžia vandenį, jei jo temperatūra pakyla iki lygio, kuris sugadintų aukšto slėgio plovimo įrenginį. Siurblio/benzininio variklio sujungimas per pavarų dėžę. Įleidžiamo vandens siurbimas iš rezervuaro naudojant savaiminio įsiurbimo funkciją. Jame yra Honda GX390 variklis su žemo alyvos lygio jutikliu. Jo galia užtikrina maksimalų 280 barų siurblio slėgį, 960 l/h maksimalų debitą prie 3400 aps./min. apsukų. Mechaninė pavarų dėžė sumažina sūkių skaičių tarp

variklio išėjimo veleno ir siurblio veleno, kad mažiau dėvėtusi siurblio komponentai. Kita vertus, automatinis droselis padidina variklio sūkių skaičių, kai naudojamas paleidimo/plovimo pistoletas; kai paleidimo pistoletas neveikia, variklio apšukos sulėtėja, kad būtų sumažintos degalų sąnaudos ir triukšmas. Alyvos lygį galima patikrinti bet kuriuo metu, o dangtelių ir išleidimo angų dėka pakeisti labai paprasta. Vandens išleidimo anga su tikrinamu filtru yra įrenginio priekyje, patogioje vietoje žarnai prijungti prie įrenginio. 14 serija 1490 buvo sukurta siekiant suderinti išskirtinį patikimumą ir mobilumą. Tvirtas dažyto plieno vežimėlis, neslystanti rankena ir pripučiamos padangos leidžia šį įrenginį lengvai perkelti, o guminės priekinės kojelės užtikrina stabilumą naudojimo metu. Vežimėlyje taip pat yra ploviklio bakas su integruota siurbimo sistema. Pateiktas profesionalių priedų rinkinys garantuoja išskirtinę galią ir puikias plovimo galimybes. **Komplektuojama su** ([žr. STANDARD ACCESSORIES](#)):

- Aukšto slėgio paleidimo/plovimo pistoletas su žalvarine sriegine jungtimi;
- Korozijai atsparus plieninis prailgintuvas;
- 4 keičiami antgaliai, kad būtų galima keisti vandens srovę priklausomai nuo poreikių;
- Ypač tvirta, patvari 10 metrų ilgio sustiprinta aukšto slėgio žarna;
- Atlikus darbą visus priedus galima patogiai sudėti priedų laikiklyje, esančiame ant vežimėlio rankenos.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- AR kodas: 26408
- Modelis: 1490
- EAN kodas: 8016287264082
- Maksimalus slėgis (bar): 280
- Maksimalus našumas (l/h): 960
- Apsisukimai / min (rpm): 1750
- Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C): 60
- Variklio tipas/modelis/galia: Benzininis/Honda GX390/ 8.7 kW
- Grynasis svoris (kg): 64
- Matmenys (mm): 900x530x900
- Pakuotės matmenys (mm): 830x595x690

Gamintojas: [Annovi Reverberi](#) Vaizdo įrašas: [embed]https://youtu.be/nrvzFUMpUyE[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.96
-------------------------------------	------

Maks. kėlimo aukštis (m.)	2800
---------------------------	------

