

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## NCB100-315A SIURBLYS - 2622 €

### Gamintojas

---

**SAER**<sup>®</sup>  
ELETTROPOMPE

### APRAŠYMAS:

---

Išcentrinis siurblys NCB 100-315A-4P be variklio. [Naudojimo sritys](#)

- Cirkuliacija
- Šildymas
- Oro kondicionavimas
- Vandens tiekimo sistemos
- Vandens slėgio pakėlimas
- Priešgaisrinės stotys

### Savybės

- Jungiamas per standžią movą su varikliu ant bendro rėmo.
- Siurblio korpusas, kurio matmenys ir charakteristikos atitinka EN 733 standartą, dinamiškai subalansuotas uždaras darbo ratas.

### Danga

- Dviejų komponentų epoksidinė danga, tinkanti kontaktui su geriamuoju vandeniu.
- Atsparumas korozijai pagal EN12944-6

### Siurbiamo skysčio ir aplinkos temperatūra, slėgis

- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -15 ° C iki + 90 ° C (+ 120 ° C pagal užsakymą)
- Maksimalus darbinis slėgis (maksimalus leidžiamas slėgis, atsižvelgiant į maksimalaus išsiurbimo ir pakėlimo slėgio sumą, išjungus): PN10 (pagal užsakymą PN16)

### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas:  $Q_{max} = 350 \text{ m}^3/\text{h}$
- Maksimalus pakėlimas:  $H = 38,4 \text{ m}$
- Varikliui, kurio galia P2: 28,961 kW
- Apsukos: 1450 aps./min
- Flanšiniai pajungimai (UNI EN 1092-2):
- - Išvado: DN 125
- - Įvado: DN 100
- Darbo rato skersmuo: 339 mm

Gamintojas: [SAER, Italija](#) Video:



### SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	350
------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	38.4
---------------------------	------

