

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 0.75KW 220V su kabeliu - 387.84 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

4 colių 1 fazės PSC 4000N panardinamieji kapsuliuoti varikliai, pagaminti ISO 9001 sertifikuotuose įrenginiuose, užtikrinantys išskirtinį našumą 4" ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose. Vienfazis PSC variklis buvo "elektriškai" optimizuotas, kad būtų užtikrintas patikimas siurblio paleidimas esant įvairioms įeinančioms įtampoms. Idealiu atveju jis turėtų būti derinamas su Franklin Electric SubStart / SubTronicSC valdymo pultais, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos veikimas, apsauga ir garantija. **SAVYBĖS IR PRIVALUMAI**

- 4" NEMA tvirtinimas
- Velenas pagamintas iš nerūdijančio plieno
- Statoriaus apvalkalas iš 316SS
- Užpildytas netoksišku vandenyje tirpiu Franklin užpildo tirpalu
- Maks. laikymo temperatūra -15°C ÷ + 50°C
- Skysčiu sutepti radialiniai guoliai ir Kingsbury tipo traukos guolis, užtikrinantis 100 % priežiūros nereikalaujantį darbą
- Lauko sąlygomis keičiamas kabelis naudojant išskirtinę Franklino „Water Bloc“ technologiją su prailginta nerūdijančio plieno veržle

- Didelis efektyvumas su mažomis eksploatacijos sąnaudomis
- Geriamojo vandens sertifikatai
- Tinka naudoti padidinto druskingumo vandenyje

SERIJOS MODELIŲ SPECIFIKACIJOS

- Serijos variklių galios diapazonas: 0,25 ÷ 2,2 kW
- Traukos ašinė apkrova: 4 kN
- Nominali skysčio temperatūra: 30°C su 0,08 m/s aušinimo srautu
- Įtampos tolerancija: -10 % / +6 % (50 Hz)
- Apsaugos lygis IP68, izoliacijos klasė B
- Paleidimų dažnumas: 20 paleidimų per valandą (min. 3 min. pertraukos laikas)
- Visi varikliai su prijungtais kabeliais (1,50 m / 2,50 m)
- Vertikalus ir horizontalus veikimas, veleno galas nukreiptas aukštyn
- Sukimosi kryptis: prieš laikrodžio rodyklę (1 fazės varikliai CW pagal pageidavimą; 3 fazių varikliai sukasi reversiškai)

PAPILDOMAI UŽSAKOMOS OPCIJOS

- Įmontuota apsauga nuo žaibo
- PSC variklių rinkiniai, įskaitant valdymo pultą, kabelį ir sujungimo komplektą

Gamintojas: [Franklin Electric](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	230
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------