

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## SPV 33-220 SIURBLYS - 297.54 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

SPV 33 serijos siurbliai tinkami siurbti skysčius, kuriuose yra iki 3 mm dydžio priemaišų. Hidrauliniai komponentai: sparnuotė, spiralė ir siurblio korpusas iš PBT leidžia jį naudoti su vandeniu, emulsijomis ir aliejinėmis medžiagomis, kurių klampumas neviršija 21 cSt (3° Engel). Skysčio temperatūra neturi viršyti 70°C. Paprastai siurbliai naudojami:

- mašinos (frezavimo-tekimo-gręžimo staklės);
- stiklo apdirbimo mašinos (TRI versija);
- spausdinimo mašinos.

Paprastai jie turi būti montuojami ant rezervuaro, kurio talpa proporcinga srautui, maždaug 3-4 cm atstumu nuo dugno. Svarbu užtikrinti, kad maksimalus skysčio lygis bėke visada liktų 3-4 cm žemiau atraminio flanšo (žr. pav.). Tais atvejais, kai skystis yra ypač užterštas, patartina pastatyti rezervuarą su skyriais, kad nuosėdos galėtų nusėsti prieš jas pašalinant siurbliu. **SPECIFIKACIJOS**

- Galia P1 (kW): 0,36
- Galia P2 (kW): 0,25

- Hidraulikos jungtis ("): 3/4
- Maksimalus našumas (l/min): 75
- Maksimalus slėgio aukštis (m): 6
- Maksimalus priemaišų dydis (mm): 3
- Sparnuotės tipas: atviras
- Sparnuotės medžiaga: PBT
- Siurblio korpuso medžiaga: PBT
- Veleno medžiaga: plienas / plienas Aisi 316 (pagal užsakymą)

Gamintojas: [SACEMI GAMAR](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	4.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.36
--------------------------	------

Hydraulic performance curves (open impeller)

