VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



IMM40A-150 SIURBLYS - 83.56 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

IMM40A serijos siurbliai tinkami siurbti skysčius, kuriuose yra iki 3 mm dydžio priemaišų. Hidrauliniai komponentai: sparnuotė, spiralė ir siurblio korpusas iš PBT leidžia jį naudoti su vandeniu, emulsijomis ir aliejinėmis medžiagomis, kurių klampumas neviršija 21 cSt (3° Engel). Skysčio temperatūra neturi viršyti 70°C. Paprastai siurbliai naudojami:

- mašinos (frezavimo-tekinimo-gręžimo staklės);
- stiklo apdirbimo mašinos (TRI versija);
- spausdinimo mašinos.

Paprastai jie turi būti montuojami ant rezervuaro, kurio talpa proporcinga srautui, maždaug 3–4 cm atstumu nuo dugno. Svarbu užtikrinti, kad maksimalus skysčio lygis bake visada liktų 3-4 cm žemiau atraminio flanšo (žr. pav.). Tais atvejais, kai skystis yra ypač užterštas, patartina pastatyti rezervuarą su skyriais, kad nuosėdos galėtų nusėsti prieš jas pašalinant siurbliu. **SPECIFIKACIJOS**

- Galia P1 (kW): 0,07
- Galia P2 (kW): 0,03

- Hidraulikos jungtis ("): 3/8
- Maksimalus našumas (l/min): 13
- Maksimalus slėgio aukštis (m): 2
- Maksimalus dalelių dydis (mm): 3
- Sparnuotės tipas: atviras
- Sparnuotės medžiaga: Nylon
- Siurblio korpuso medžiaga: PBT
- Veleno medžiaga: plienas / plienas Aisi 416 (pagal užsakymą)

Gamintojas: SACEMI GAMAR

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.78

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	2

Variklio galingumas (kW)	0.1

