

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MP 63C-180 SIURBLYS - 343.87 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

MP63C serijos siurbLIAI tinkami siurbti skysčius, kuriuose yra iki 3 mm dydžio priemaišų. Hidrauliniai komponentai: sparnuotė iš žalvario, spiralė ir siurblio korpusas iš aliuminio leidžia jį naudoti su vandeniu, emulsijomis ir aliejinėmis medžiagomis, kurių klampumas neviršija 21 cSt (3° Engel). Skysčio temperatūra neturi viršyti 90°C. Paprastai siurbLIAI naudojami:

- mašinos (frezavimo-tekimo-gręžimo staklės);
- stiklo apdirbimo mašinos;
- filtravimo sistemos.

Paprastai jie turi būti montuojami ant rezervuaro, kurio talpa proporcinga srautui, maždaug 4÷5 cm atstumu nuo dugno. Svarbu užtikrinti, kad maksimalus skysčio lygis bėke visada liktų 3-4 cm žemiau atraminio flanšo (žr. pav.). Tais atvejais, kai skystis yra ypač užterštas, patartina pastatyti rezervuarą su skyriais, kad nuosėdos galėtų nusėsti prieš jas pašalinant siurbliu. **SPECIFIKACIJOS**

- Galia P1 (kW): 0,74
- Galia P2 (kW): 0,55

- Hidraulikos jungtis ("): 3/4
- Maksimalus našumas (l/min): 93
- Maksimalus slėgio aukštis (m): 18
- Maksimalus dalelių dydis (mm): 3
- Sparnuotės tipas: atviras
- Sparnuotės medžiaga: žalvaris
- Siurblio korpuso medžiaga: aliuminis
- Veleno medžiaga: plienas

Gamintojas: [SACEMI GAMAR](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	5.58
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.74
--------------------------	------

Hydraulic performance curves (open impeller)

