

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HYDRO MULTI-S 2CR20-3 U4 A-B-P SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 9444.05 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Hydro Multi-S“ su 2 CR20-3 siurbliais Produkto aprašymas GRUNDFOS „Hydro Multi-S“ slėgio kėlimo įrenginiai yra skirti švaraus vandens transportavimui ir slėgio kėlimui daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose, viešbučiuose, mokyklose ir t.t. GRUNDFOS „Hydro Multi-S“ sudaro 2 vienodi lygiagrečiai sujungti CR20-3 siurbLIAI, sumontuoti ant bendro rėmo su valdymo spinta su integruotu valdikliu ir visa reikalinga armatūra. Įrenginys turi maitinimo įtampos įjungimo/išjungimo jungiklį. GRUNDFOS „Hydro Multi-S“ įrenginys pateikiamas gamykloje išbandytas ir visiškai paruoštas eksploatavimui. Kad būtų užtikrintas stabilus veikimas, prie įrenginio turi būti prijungtas tinkamas diafragminis bakas. Savybės „Hydro Multi-S“ turi tokias funkcijas: Automatinis kaskadinis siurblių valdymas, panaudojant 2 slėgio jungiklius Automatinis siurblių sukeitimas visų paleidimo ciklų metu Jei siurblyje yra sutrikimas, jis automatiškai nustoja naudoti Automatinis sausosios eigos sutrikimo panaikinimas Rankinis išjungimo dėl perkrovos atstatymas Avarinis režimas Siurblio ir sistemos apsauga apsauga nuo trumpojo jungimo saugikliais variklio apsauga panaudojant

termorelę apsauga nuo sausosios eigos panaudojant papildomą slėgio arba lygio jungiklį (pasirinktinai) uždelsimas tarp dviejų siurblių paleidimo: apsaugo, kad vienu metu nebūtų paleidžiamas daugiau kaip vienas siurblys

Specifikacijos

Produkto pavadinimas HYDRO MULTI-S 2 CR20-3

Produkto Nr. 91048748

EAN numeris 5712607682538

Techniniai duomenys

Min. sistemos debitas 10.5 m³/h

Maks. sistemos debitas 60 m³/h

Maks. slėgio aukštis 43.9 m

Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE

Siurblio pavadinimas CR20-3

Siurblių skaičius 2

Atbulinis vožtuvas išvado pusėje

Medžiagos

Kolektoriai Nerūdijantis plienas

Įrengimas

Maksimalus darbinis slėgis 10 bar

Vamzdžio jungtis 2 1/2"

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas 5 .. 60 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu 20 °C

Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Elektros tinklo dažnis 50 Hz

Nominali įtampa 3 x 3X220-240/380-415V

Paleidimo būdas tiesioginis

Korpuso klasė (IEC 34-5) IP54

Kita

Neto masė 170 kg

Bendra masė 178 kg

Kalba F

Produkto serija GFD

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	60
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)

43.9

