

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 1.1KW 2W 220V su kabeliu - 561.65 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

4 colių 1 fazės 2 laidų 4000N panardinamieji varikliai, pagaminti ISO 9001 sertifikuotuose įrenginiuose, užtikrinantys išskirtinį našumą 4" ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose. Originalus Franklin Electric 2 laidų variklis yra padalytos fazės, be valdymo dėžutės. Panardinamas variklis, skirtas tiesiogiai prijungti prie maitinimo šaltinio su saugikliu. Jame yra elektroninis jungiklis, leidžiantis veikti be išorinių valdiklių ar kondensatorių. Be to, jis siūlo atvirkštinio smūgio sukimo momentą, kuris gali padėti atlaisvinti smėliu užblokuotus siurblius, o gamykloje yra integruotos automatinio atstatymo po perkrovos ir viršįtampių apsaugos priemonės. **SAVYBĖS IR PRIVALUMAI**

- 4" NEMA tvirtinimas
- Nerūdijančio plieno velenas
- Statoriaus apvalkalas: 316SS
- Gamykloje užpildyti netoksišku vandenyje tirpiu "Franklin" užpildo tirpalu
- Maksimalilaikymo temperatūra: -15°C - + 50°C
- Skysčiu tepami radialiniai guoliai ir didelės talpos Kingsbury tipo guolis, užtikrinantis 100 % priežiūros nereikalaujantį darbą

- Lauko sąlygomis keičiamas kabelis naudojant išskirtinę Franklino „Water Bloc“ technologiją su prailginta nerūdijančio plieno veržle
- Didelio efektyvumo elektrinė konstrukcija, užtikrinanti mažas eksploatacijos išlaidas
- Geriamojo vandens sertifikatai
- Tinka naudoti padidinto druskingumo vandenyje
- Dviejų laidų ir įžeminimo jungties kabelis
- Automatinio atstatymo funkcija po variklio perkrovos
- Įmontuoti viršįtampių ribotuvai

SPECIFIKACIJOS

- 2 laidų variklių galios diapazonas: 0,37 - 1,1 kW
- Traukos ašinė apkrova: 4 kN
- Nominali aplinkos temperatūra: 30 °C su 0,08 m/s aušinimo srautu
- Įtampos tolerancija: -10 % / +6 % (50 Hz)
- Apsaugos klasė: IP68, izoliacijos klasė: B
- Paleidimų dažnumas: 20 paleidimų per valandą (min. 3 min. pertraukos laikas)
- Visi varikliai su gamykloje sumontuotais kabeliais (1,50 m / 2,50 m) Specialaus kabelio ilgis iki 50 m, Vertikalus ir horizontalus veikimas, velenas nukreiptas aukštyn
- Sukimosi kryptis: prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš veleno galo (1 fazės varikliai CW pagal užsakymą)

PAPILDOMOS OPCIJOS (UŽSAKOMOS)

- Variklio kabelis: VDE / ACS / KTW sertifikatai (1,5 m, galimi specialūs ilgiai)
- Įmontuota apsauga nuo žaibo

Gamintojas: [Franklin Electric](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	220
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----