


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AP100-4" 230V SIURBLYS - 260 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Pentax AP išcentrinų siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško, korozijai atsparaus ketaus, o darbaratis - iš "Noryl" medžiagos, pasižyminčios geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis. Savisiurbiai išcentriniai siurbLIAI Pentax AP idealiai tinka buitiniam naudojimui, laistymui, drėkinimui ir kitoms žemės ūkio reikmėms. Išcentriniai siurbLIAI pritaikyti darbui su švariais, chemiškai neagresyviais skysčiais. Išcentriniai siurbLIAI Pentax AP su dvipoliu varikliu orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Pentax AP 230 V serijos sausai statomų siurblių integruota šiluminė apsauga neleidžia elektros varikliui perkaisti ir užtikrina saugų įrenginio funkcionavimą. Šių sausai statomų siurblių Pentax AP maksimali siurbiamo skysčio temperatūra gali siekti 50 °C. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens tiekimui iš šulinių, gręžinių (<35m). Buičiai, laistymui.

YPATUMAI

- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: plastmasinis Noryl
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 35 m

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 1020 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Elektros tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,7

Hidrauliniai (Inžektorius P30)

- Maksimalus našumas [l/h] 1200, kai maksimalus įsiurbimo aukštis - 25 m
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 30, kai maksimalus įsiurbimo aukštis - 25 m
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 35

Kiti

- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+50
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Įsiurbimo antgaliai: 1¼", 1" vidinis sriegis
- Išvado antgalis: 1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ~18

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.2
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.02
--------------------------	------

Siurblio hidraulinė kreivė

