

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## SLĖGIO DAVIKLIS MBS3000 100BAR - 302.5 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

### SPECIFIKACIJOS

Bruto svoris 0.174 Kilogram Grynasis svoris 0.153 Kilogram Volume 0.416 Liter EAN 5702423057863 + tiekimas 1 kontaktas - bendras 2 kontaktas Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 85 °C Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 185 °F Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -40 °F Aukštas ribojimo lygis 22.4 China RoHS compliance Yes exceed limitations Dalių kiekis pakuotė formate 14 vnt. EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm) Elektros jungties dydis Pg 9 Elektros jungties standartas EN 175301-803-A Elektros jungtis Angular connector Elektros jungtys,

kištukas / lizdas Kištukinis ir lizdinis EU RoHS compliance Yes with exemptions EU RoHS exemption clause No Impulsų vibracijos slopintuvas No In scope of WEEE Yes In scope of WEEE and contain batteries No Išėjimo signalas Current Išėjimo signalas [mA] [maks.] 20 mA Išėjimo signalas [mA] [min.] 4 mA Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] 0 °C Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [maks.] 80 °C Kompensuojamos temp. diapazonas [°C] [min.] 32 °F Kompensuojamos temp. diapazonas [°F] [maks.] 176 °F Korpuso IP vardinė reikšmė IP65 Maks. atsako laikas [ms] 4 ms Maks. perkrovos slėgis [bar] 600 bar Maks. perkrovos slėgis [psi] 8702 psi Netiesiška BFSL ±FS [%] 0.5 % Nuleidimo diafragma Ne Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė Patvirtinimas ATEX Product Name Description Slėgio keitiklis Produktų grupė Sensors REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1) Reg. nullo tašką ir ilgį Ne Saugus sprogyje aplinkoje Ne SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas AKS/MBS SCIP dokumentacijos Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d Slėgio diapazonas [bar] [Maks.] 100 bar Slėgio diapazonas [psi] [maks.] 1450 psi Slėgio diapazonas [psi] [min.] 0 psi Slėgio diapazonas [bar] [Min.] 0 bar Slėgio jungties dydis 1/4 Slėgio jungties standartas EN 837 Slėgio jungties tipas G Slėgio jungtis HEX [mm] 27 mm Slėgio vieneto nuoroda Sealed gauge Slėgis, kištukas / lizdas Kištukinis Specifikacijos raktas MBS 3000-3031-A1AB04-0 Supply voltage [V] DC [max] 32 V Supply voltage [V] DC [min] 9 V Tarptautinis gaminio numeris 5702423057863 Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 85 °C Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 185 °F Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] 32 V Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [min.] 9 V Tikslumas, maks. +/- FS [%] 1 % Tikslumas, įprastas +/- FS [%] 0.5 % Tipas MBS 3000 Tvirtinimo komentarai ATEX Ex ec IIA T4 Gc UK RoHS compliance Yes Žemas ribojimo lygis 3.6 Gamintojas: [Danfoss](#)