

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## DAŽNIO KEITIKLIS CUE 3x380-500V IP20 30KW - 3419.7 €

### Gamintojas



### APRAŠYMAS:

CUE – tai didelė serija išorinių dažnio keitiklių, skirtų valdyti įvairių „Grundfos“ siurblių apsukas. CUE turi integruatą PI valdiklį ir tokias pačias funkcijas bei vartotojo sąsają kaip „Grundfos“ E siurbliai. Todėl CUE galima laikyti E siurblių asortimento išplėtimu. CUE sprendimas suteikia šiuos privalumus: „Grundfos“ E siurblių funkcijos ir vartotojo sąsaja su sistema ir siurblių šeima susijusios funkcijos didesnis komfortas lyginant su nevaldomų apsukų siurbliais labai paprastas įrengimas ir paleidimas lyginant su standartiniais dažnio keitikliais iki 250 kW galios siurblių apsukų valdymas siurblių, įrengtų potencialiai sprogioje aplinkoje, apsukų valdymas CUE turi tokius įejimus ir išėjimus: RS-485 GENibus analoginis 0-10 V įėjimas išoriniam kontrolinės vertės nustatymui analoginis įėjimas 0/4-20 mA jutiklio signalui keturi skaitmeniniai įėjimai įvairioms funkcijoms, pvz., išoriniam paleidimui/sustabdymui dvi signalizavimo relės (C/NO/NC). Priedai: Papildoma įėjimu/išėjimu plokštė Papildomi įėjimai/išėjimai: vienas analoginis įėjimas 0/4-20 mA papildomo jutiklio signalui vienas analoginis 0-20 mA išėjimas du įėjimai Pt100/Pt1000 temperatūros jutikliams, pavyzdžiui, sekantiems variklio guolių temperatūrą Variklio filtrai: dU/dt ir pikinių įtampų variklio apvijoje ir akustinio variklio triukšmingumo sumažinimui yra keli filtrais: dU/dt filtrais, 11-250 kW / sinusiniai filtrais, 0.55-250 kW

# SPECIFIKACIJOS

## Techniniai duomenys:

Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, CULUS, C-TICK

## Irengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C

Santykinis drėgnis: 5-95 %

## Elektrotechniniai duomenys:

Nominali galia - P2: 30 kW

Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz

Nominali įtampa: 3 x 380-440/441-500 V

Nominali srovė: 61-52 A

Maksimali vartojama srovė: 61 A

Efektyvumas esant pilnai apkrovai: 98 %

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP20

## Kitas:

Neto masė: 23.5 kg

Bruto masė: 23.7 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

