

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VALDIKLIS CU362 - 1578.69 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

CU 362 valdymo modulis yra kartu ir valdiklis, ir patogus valdymo skydelis. Valdymo skydelį sudaro devyni mygtukai ir didelis grafinis LCD displejus. CU 362 operatoriaus ekrane rodoma einamoji sistemos būseną. Ekrane rodoma faktinė siurblių, maišytuvų ir matavimo jutiklių vieta. CU 362 įėjimai ir išėjimai: 3 skaitmeniniai įėjimai 3 analoginiai įėjimai srovės (4-20 mA) arba įtampos (0-10 V) signalą duodantiems jutikliams 2 relijų išėjimai, 240 VAC, 2 A Jungtis UPS akumuliatoriui (pasirenkama įranga) GENibus duomenų perdavimas (RS-485) Ethernet jungtis (VNC) Jungtis pramoninio tinklo CIM moduliams (CIM = Communication Interface Module): - CIM 200 (Modbus per RS-485) - CIM 250 (Modbus ir SMS per GSM/GPRS) - Techniniai duomenys Pereinamosios įtampos tinkle paprastai būna 2 kategorijos. CIM 270 (GRM) (GRM = Grundfos Remote Management) Aukštis virš jūros lygio Maks. 2000 m Aplinkos temperatūra Darbo metu: nuo -20 °C* iki +60 °C (neturi patekti tiesioginiai saulės spinduliai). Sandėliuojant: nuo -20 °C iki +60 °C. Transportavimo metu: nuo -20 °C iki +60 °C. Esant žemesnėms kaip 0 °C temperatūroms displejus gali reaguoti lėtai. Santykinis oro drėgnis nuo 5 iki 95 %. Korpuso klasė IP1X. Taršos laipsnis Išorinės taršos laipsnis 3. Maitinimo įtampa 1 x 100-240 ~V ± 10 %, 50/60 Hz, PE.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas: CU 362

Produkto Nr.: 98146953
EAN numeris: 5711490468267

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 60 °C

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama energija: 22 W
Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz
Nominali įtampa: 1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP54

Kita

Neto masė: 1.52 kg
Bendra masė: 1.84 kg
Gamintojas: [Grundfos](#)