

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UNI 380-A 230V SIURBLYS - 1241.65 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Elektriniams statinių ir konteineriniams/talpų siurbliams naudojami NIROSTAR ir UNISTAR siurbLIAI, kuriuos "ZUWA" gamina Laufen mieste, Bavarijoje. Galimi dviejų dydžių tvirtinimo rėmai (su skirtingais siurblių modeliais), kurie skirti montavimui ant 340 ÷ 380 mm arba 540 ÷ 580 mm skersmens statinių. Komplektuose, be darbinio siurblio, esančio ant tvirtinimo kronšteino, yra rankinis antgalis su laikikliu, įsiurbimo ir slėginė žarnos, taip pat reikalingos jungtys ir įsiurbimo/įleidimo vamzdis. Pasirinktinai komplektuose galima įsigyti skaitiklius ir automatinius dozavimo pistoletus. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Siurblys UNI 380-A, 230 V skirtas statinėms nuo 340 iki 380 mm skersmens, be skaitiklio
- Siurblys UNISTAR 2000-A, jungtis 1"
- Maksimalus našumas: 30 l/min / 1,8 m³/val
- Maksimalus slėgis: 5 barai
- Įvadas/išvadas: 1"/1"

- Darbaratis: Perbunan® (NBR)
- Veleno sandarinimo žiedas: Perbunan® (NBR)
- Siurblio korpuso medžiaga: aliuminis EN AW-6060 / AC-43400
- Įtampa (AC): 230 V, Nominalus dažnis: 50 Hz
- Nominali galia: 0,37 kW, vardinė srovė (AC): 3,2 A
- Maksimalios apsukos: 2800 min⁻¹
- Apsaugos klasė: IP55
- Variklio apsauga (šiluminė): 130
- Kabelis / kištukas H07RN-F 2m
- Įranga/priedai: - Rankinis antgalis - Antgalio laikiklis - Tvirtinimo ant statinės kronšteinas - AF2 jungtis 56x4 atrama 1" BSP su išsiurbimo vamzdžiu - Išsiurbimo žarnos ilgis" 0,5 m, 1" - Išleidimo žarnos ilgis: 3 m, 1"

Gamintojas: [Zuwa](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	1.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	50
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.37
--------------------------	------

