

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## UNI 380-B 12/24V SIURBLYS - 1982.31 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Elektriniams statinių ir konteineriniams/talpų siurbliams naudojami NIROSTAR ir UNISTAR siurbLIAI, kuriuos "ZUWA" gamina Laufen mieste, Bavarijoje. Galimi dviejų dydžių tvirtinimo rėmai (su skirtingais siurblių modeliais), kurie skirti montavimui ant 340 ÷ 380 mm arba 540 ÷ 580 mm skersmens statinių. Komplektuose, be darbinio siurblio, esančio ant tvirtinimo kronšteino, yra rankinis antgalis su laikikliu, įsiurbimo ir slėginė žarnos, taip pat reikalingos jungtys ir įsiurbimo/įleidimo vamzdis. Pasirinktinai komplektuose galima įsigyti skaitiklius ir automatinius dozavimo pistoletus. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Statinių siurblys UNI 380-B , 12/24 V, skirtas statinėms nuo 340 iki 380 mm skersmens, be skaitiklio
- Siurblys UNISTAR 2000-B
- Maksimalus našumas: 16/32 l/min / 0,96/1,92 m<sup>3</sup>/val
- Maksimalus slėgis: 1,5/2,5 bar Įvadas/išvadas: 1"/1"

- Darbaratis: Perbunan® (NBR), Įvorės medžiaga: Poliamidas
- Veleno sandarinimo žiedas: Perbunan® (NBR)
- Siurblio korpuso medžiaga: aliuminis EN AW-6060 / AC-43400
- Elektros variklis: Power Tronic
- Įtampa: (DC) 12/24 V
- Nominali galia: 0,35/0,45 kW
- Nominali srovė (DC) paleidimo srovė: 17/20, darbo srovė 12/15 A
- Maksimalios apsukos: 980/1700 min-1
- Darbo režimas: S1
- 5 m kabelis su kištuku, įjungimo/išjungimo jungikliu
- Įranga/priedai: - Rankinis antgalis - Antgalio laikiklis - Tvirtinimo ant statinės laikiklis - AF2 jungtis 56x4 atrama 1" BSP su išsiurbimo vamzdžiu - Išsiurbimo žarnos ilgis: 0,5 m, 1" - Išleidimo žarnos ilgis: 3 m, 1"

Gamintojas: [Zuwa](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.92
Maks. kėlimo aukštis (m.)	25
Variklio galingumas (kW)	0.45

