

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



D-SUB 900 230V/50HZ SIURBLYS - 380.29 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS IR NAUDOJIMO SRITYS Galingas daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas švariam vandeniui. Puikiai tinka lietaus vandens sistemoms, laistymo purkštuvams, vandeniui pumpuoti iš bakų, rezervuarų, tvenkinių, šulinių ir kitiems tikslams, kai reikalingas aukštas slėgis.
Ypatybės:

- antikorozinės ir dulkėms nepralaidžios medžiagos;
- apsauga nuo perkrovos;
- dilimui atsparus velenas;
- nuo šiukšlių apsaugantis filtras iš nerūdijančiojo plieno;
- puikus variklio aušinimas, leidžiantis veikti siurbliui, net jei jis nepilnai panardintas;
- automatinio paleidimo bei išjungimo funkcija su plūdiniu jungikliu;
- tiekiamas su pakopine jungtimi ir integruotu joje atbuliniu vožtuvu.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galis - P1[W] 860 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] (į veleną)

- Maitinimas [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 3,9
- Kondensatoriaus talpa [μ F] 12,5

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/min] 103
- Maksimalus slėgis [Bar] 4,4
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 44
- Skysčio temperatūra: nuo 0°C iki +40°C
- Maksimalus panardinimo gylis į vandenį [m] 12
- Skystis: švarus vanduo

Kiti

- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP X8
- Su plūdiniu jungikliu (plūde)
- Svoris su pakuote [kg] ~10,2
- Svoris be pakuotės [kg] ~9,0
- Siurblio matmenys: 160x160x490 mm

Gamintojas: [TALLAS](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	6.18
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	44
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.86
--------------------------	------

