

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **HG80-7.5 10HP 400/690V SIURBLYS - 1433.54 €**

### **Gamintojas**



### **APRAŠYMAS:**

Savisiubliai HG serijos monoblokiniai vandens siurbliai su atviro tipo darbaračiu. Integruotas atbulinis vožtuvas įsiurbimo angos viduje padeda išvengti sifono efekto kai siurblys sustabdomas ir užtikrina automatinį įsiurbimą siurblį paleidus, t.y. siurblio nereikia kiekvieną kartą užpildyti skysčiu prieš jį paleidžiant. Siurblys pasisiurbia net jei yra iš dalies užpildytas ir įsiurbimo žarna visiškai tuščia (pirmojo paleidimo metu siurblys turi būti pilnai užpildytas skysčiu). Tinka švaraus ar šiek tiek nešvaraus vandens siurbimui, vandens išpumpavimui, laistymo/drėkinimo sistemose. Speroni HG išcentrinių sausai statomų siurblių korpusas ir kitos pagrindinės dalys gaminamos iš ketaus, kuris pasižymi tvirtumo ir atsparumo korozijai savybėmis. Vandens siurbliai tiekiami su aukštos kokybės ketiniu atviro tipo darbo ratu. Savisiurbliai monoblokiniai siurbliai Speroni HG idealiai tinkta buitiniam, žemės ūkio ir pramoniniams naudojimui. Siurbliai dažnai naudojami drėkinimo, laistymo, šildymo, puikiai pritaikomi vandens slėgio kėlimo ir vandens paskirstymo darbams. Išcentriniai siurbliai pritaikyti darbui su švariais, chemiškai neagresyviais skysčiais. Vandens siurbliai Speroni HG su dvipoliu indukciniu varikliu (monoblokas) orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Iprastomis sąlygomis techninė priežiūra šiemis siurbliams nėra reikalinga, tačiau siekiant

užtikrinti efektyvų siurblio veikimą, gamintojas rekomenduoja periodiškai tikrinti tiekiamą slėgį ir srovės absorbciją. Slėgio sumažėjimas yra nusidėvėjimo požymis, o srovės absorbcijos padidėjimas - neįprastos mechaninės trinties siurblyje arba variklyje požymis. Sausai statomų siurblių Speroni HG veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 40 °C, o siurbiamo skysčio temperatūra gali siekti 35 °C buitiniam naudojimui ir 90 °C kitoms reikmėms. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus našumas: 108 m<sup>3</sup>/h (1800 l/min)
- Maksimalus kėlimo aukštis: 27 m
- Galia (P2): 7.5 kW
- Įtampa: 400/690V-50Hz
- Skysčio temperatūra iki +90° C (siurbiamo skysčio temperatūra iki +35°C buityje pagal EN 60335-2-41)
- Aplinkos temperatūra: iki +40° C
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Darbo režimas: S1
- Variklis dviejų polių indukcinis variklis (n = 2850 min-1)
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP 55
- Siurblio korpusas: ketus
- Variklio atrama: ketus
- Darbo ratas: ketus
- Velenas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Mechaninis sandariklis: keramika / grafitas / NBR
- Įvadas DNA/Išvadas DNM: 3"/3"
- Svoris: ~94 kg

Gamintojas: [Speroni](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	108
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	27
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	9.5
--------------------------	-----

