

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PLŪDĖ MS1 elec.Ex.w.20m - 230.99 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Plūdinis jungiklis MS1 Ex yra idealus sprendimas skysčiams, turintiems ribotą pajungimo vietą, valdyti potencialiai sprogiose vietose, klasifikuojamuose, kaip 0, 1 ir 2 zonos, pavyzdžiui, naftos perdirbimo įmonės, degalinėse ir kanalizacijoje. „MS1 Ex“ atitinka naujausius EB direktyvos 2014/34 / ES (ATEX) ir tarptautinės direktyvos IECEx reikalavimus, kurių turi būti laikomasi naudojant įrengimus sprogiose vietose. Pagal licencijas SEV 18 ATEX 0143 ir IECEx SEV 18.0015, plūdinis jungiklis MS1 Ex gali būti naudojamas 0, 1 ir 2 zonose (Cl.1 Div.1 *) taip pat IIA, II B ir IIC dujų grupėse, kuriose sprogimo pavojus kyla dėl degių medžiagų, klasių T1 - T6 (80 ° C / 176 ° F). Visada prijunkite per apsauginės užtvaros relę. „IECEx“ standartą pripažįsta 33 šalys. Įskaitant Kanadą (CANC / IEC) ir JAV (NEMA).

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Maksimali skysčio temperatūra: 80 °C

Techniniai duomenys:

Sertifikatai vardinėje plokštelėje: CE, EAC
ATEX aprašymas: Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
Signalų išėjimas: SPDT switch

Medžiagos:

Enclosure: PRE-ELEC PP
Cable surface: TPK-PVC

Elektrotechniniai duomenys:

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68
Cable included (Yes/No): Y
Kabelio ilgis: 20 m
Maitinimo kištukas: cable without connector
Min. nominali įtampa (nuolatinė): 4.00 V
Maks. nominali įtampa (nuolatinė): 40.00 V

Kita:

Neto masė: 2.28 kg
Bruto masė: 2.38 kg
Tiekimo tūris: 0.005 m³

Gamintojas: [Grundfos](#)