

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



COMFORT15-14 BX TA SIURBLYS - 622.55 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

COMFORT AUTOADAPT - tai efektyvus karšto vandens recirkuliacijos siurblys, skirtas vienos arba

dviejų šeimų namams. Siurblys prisiderina prie vandens vartojimo pobūdžio, taip užtikrindamas maksimalų komfortą ir energijos taupymą. COMFORT TA siurblyje su inovatyviu AUTOADAPT valdymo režimu naudojamas išorinis, prie tiekimo vamzdžio tvirtinamas jutiklis, kuris greitai aptinka karšto vandens naudojimą. Tai leidžia siurbliui greitai išmokti gyventojų karšto vandens naudojimo įpročius, atskiriant rytą, vakarą, darbo dienas, savaitgalius ir vandens nenaudojimo laikotarpius, pavyzdžiui, atostogas. Naudodamas šiuos duomenis, siurblys dirba numatytu laiku ir užtikrina, kad karšto vandens būtų visada, kai jo reikia. Jei karštas vanduo nenaudojamas 24 valandas, siurblys automatiškai persijungia į atostogų režimą ir pradeda vėl dirbti tik tada, kai aptinka karšto vandens naudojimą. Pirmas dvi savaites po įrengimo siurblys dažnai pasileidžia pagal temperatūrą, taip iš karto užtikrindamas komfortą, kol dar mokosi gyventojų karšto vandens naudojimo įpročius. Kartą per savaitę siurblys paleidžia 15 minučių dezinfekcijos ciklą (apsaugai nuo legioneliozės bakterijų). Vandens šildytuvai turi palaikyti šią kas savaitę suveikiančią funkciją. Be AUTOADAPT režimo, siurblys turi TEMPERATURE+ režimą, kuris paleidžia siurbli, kai vandens temperatūra nukrenta žemiau tam tikro lygio. Šis režimas apima ir atostogų nustatymą, leidžiantį sutaupyti dar daugiau energijos. **Tinkamas** Buitinio karšto vandens recirkuliacija **SPECIFIKACIJOS** Produkto pavadinimas: COMFORT 15-14 BX TA Produkto Nr.: 97916749 EAN numeris: 5710626363742 **Techniniai duomenys** Greičių skaičius: 1 Nominalus debitas: 0.33 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 0.78 m Maximum head: 14 dm TF klasė: 95 Sertifikatai: CE,VDE,EAC,WEEE **Medžiagos** Siurblio korpusas: Žalvaris CuZn39Pb3, MS58 Darbaratis: Kompozitas PPO-GF20/Stainless steel **Įrengimas** Minimali aplinkos temperatūra: 0 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Jungties tipas: G Jungties dydis: 1 inch Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 10 Port-to-port length: 140 mm **Skystis** Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 2 .. 95 °C Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 60 °C Tankis: 983.2 kg/m³ **Elektrotechniniai duomenys** Maks. naudojama galia: 7 W Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 1 x 230 V Srovė esant greičiui 3: 0.07 A Korpuso klasė (IEC 34-5): IP44 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Integruota variklio apsauga: ELECT. Šiluminė apsauga: IMP. **Valdikliai** Operation mode include: Temperature **Kita** Neto masė: 1.18 kg Bruto masė: 1.28 kg Tiekimo tūris: 0.003 m³ Gamintojas: **Grundfos**

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	1.2
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.007
--------------------------	-------

