

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## EUROSWIM 150 M BASEININIS SIURBLYS - 786 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Baseininis siurblys yra skirtas vandens cirkuliacijai ir filtravimui namų ir visuomeniniuose baseinuose. **NAUDOJIMAS IR KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Siurbiamo skysčio tipas: švarus arba šiek tiek nešvarus vanduo su pakibusiais kietais kūnais, pluoštais; vanduo, kuriame yra chloro/bromo ir PHMB (poliheksametileno biguanido) arba vanduo, apdorotas chloro elektrolizės būdu. Min. ir maks. palaikoma skysčio temperatūra: +50°C Maksimalus darbinis slėgis bar / kPa: 2,5 bar / 250 kPa Apsaugos klasė: IP X5 Variklio izoliacijos klasė: F Darbaračio/-ių medžiaga: Technopolimeras Vienfazis maitinimo įėjimas: 230 V 50 Hz Siurblys, skirtas naudoti gyvenamųjų namų servise, filtruoti sūrus vandens ar chloro baseinuose arba žvejybos ūkiuose. **SIURBLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Technopolimerinis siurblio korpusas. Skaidrus pirminio filtro dangtelis. Filtras. Darbaratis ir difuzorius iš technopolimero, sustiprinto stiklo pluoštu. Peteliškės formos išleidimo kamštis. **VARIKLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS** Dviejų polių asinchroninis variklis. Variklio korpusas iš liejo aliuminio su kataforezės paviršiaus apdorojimu. Vienfazis variantas su termoamperometrine (šilumine) apsauga ir standartiškai sumontuotu kondensatoriumi. Mechaninis sandariklis iš anglies-aliuminio oksido. **YPATUMAI**

- Siurblio korpusas - technopolimeras
- Darbo ratas - technopolimeras

- Skaidrus antioksidantinis polikarbonato filtras, užtikrinantis nuolatinį matomumą ilgą laiką.
- Siurbiamas skystis: švarus vanduo arba šiek tiek užterštas vanduo su kietomis dalelėmis, vanduo, kuriame yra chloro/bromo ir PHMB

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 1430 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 1100 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 6,4

## Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 30000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 16,2
- Maksimalus išsiurbimo aukštis [m] 2 (be atbulinio vožtuvo)

## Kiti

- Įrenginio apsaugos klasė [IP] X5
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+50
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +50
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Siurblio įvadas / išvadas: 2" / 2"
- Svoris [kg] ~22

Gamintojas: [DAB](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m3/val)	30
------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	16.2
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.43
--------------------------	------

