

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



FILTRAS SMĖLIO FKP 620 6LT 1 1/2" 13742/STD - 802 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

FKP serijos smėlio filtrai skirti vandens valymui, naudojami privačių ir viešųjų baseinų, vandens parkų, SPA ir kt. filtravimo sistemose. Filtras su vožtuvu, pagamintas iš polipropileno, atsparus chemikalams ir oro sąlygoms. Su šone montuojamu 6 krypčių ventiliu/vožtuvu. Visi filtro elementai pagaminti iš itin tvirto polipropileno. Filtro korpusas yra neatskiriamas, susidedantis iš dviejų vienas su kitu sujungtų pusrutulių. Naudotojo patogumui galimos filtrų modifikacijos su viršuje arba šone montuojamu šešių padėčių vožtuvu. Plati filtrų gama leidžia juos naudoti įvairiuose baseinuose - nuo surenkamų minimalaus tūrio baseinų iki didelių viešųjų. Filtre sumontuotas specialus išleidimo ventilis/vožtuvas, leidžiantis iš filtro išleisti vandenį priežiūrai ar konservavimui neprarandant smėlio. Filtrai su šone montuojamu šešių padėčių vožtuvu yra su skaidriu viršutiniu dangteliu, kad būtų lengva stebėti pripildymo būklę, filtruose su viršuje sumontuotu vožtuvu, tiems patiems tikslams numatytas specialus skaidrus įdėklas, esantis tiesiogiai ant vožtuvo. Šešių padėčių vožtuvas turi tris srieginius išėjimus prijungimui - įvadą iš siurblio, filtruoto vandens išleidimo angą ir vandens nutekėjimą į kanalizaciją. Naudojant vožtuvą, pasirenkamas vienas iš darbo režimų: filtravimas,

atgalinis plovimas, smėlio tankinimas, cirkuliacija, vandens išleidimas, uždarymas. Taip pat numatyta „žieminė“ vožtuvo padėtis, užtikrinanti sandarinimo elementų saugumą šaltuoju metų laiku. **ĮRANGA**

- Drenažo jungtis: Taip
- Drenažas: Taip
- Manometras : komplekte
- Jungtys: neįtraukta
- Specialiai išsijotas kvarcinis smėlis: neįtraukta

MEDŽIAGOS

- Filto medžiagos: polipropilenas, pagamintas iš dviejų termiškai suvirintų pusių
- O žiedai: NBR/EPDM

KONSTRUKCIJOS YPATYBĖS

- Išvado jungties tipas: sriegis
- Išvado skersmuo: 1 ½"
- Įvado jungties tipas: sriegis
- Įvado skersmuo: 1 ½"
- Su manometru ir ventiliu/vožtuvu
- Dvigubas drenažas apatinėje filto dalyje, 1 ½ colio - visiškai ištuštinti filtrą ir ½ colio - vandens ištuštinimui neprarandant smėlio
- Maksimalus darbinis slėgis: iki 3,5 bar
- Našumas: 14 m³/h
- Tinka sūriam vandeniui: iki 7 g/l.
- Naudojamas specialiai išsijotas kvarcinis smėlis / 145 kg (į komplektą neįeina)

Gamintojas: [ESPA](#)

