

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**CM1-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N SIURBLYS - 550.19 €**

**Gamintojas**

---



**Gamintojas**

---



## APRAŠYMAS:

---

Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Velenas, darbaračiai ir kameros yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvado ir išvado dalys yra pagamintos iš ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 1 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.

## SPECIFIKACIJOS

### Valdikliai:

Frequency converter: None

### Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo  
Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 90 °C  
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C  
Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys: 2900 rpm  
Rated flow: 1.7 m<sup>3</sup>/h  
Rated head: 30.92 m  
Veleno sandariklio kodas: AQQE  
Sertifikatai: CE,EAC,UKCA  
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS,NSF61  
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

### Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus  
EN-GJL-200  
ASTM A48-25A  
Darbaratis: Nerūdijantysis plienas  
EN 1.4301  
AISI 304

### Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 55 °C  
Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar  
Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 10 bar / 90 °C  
10 bar / 90 °C  
Jungties tipas: Rp  
Įvado jungties dydis: 1 inch  
Išvado jungties dydis: 1 inch  
Išvado padėtis: 12

### Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas: IEC  
Rėmo dydis: 71B  
IE efektyvumo klasė: IE2  
Nominali galia - P2: 0.5 kW

Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui:	N
Nominali įtampa:	1 x 220-230 V V
Perkrovos koeficientas:	1.00
Rated current:	3.30-3.15 A
Paleidimo srovė:	340-370 %
Nominalios apsukos:	2750-2780 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	PTO
Cable included (Yes/No):	N

#### Kita:

Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$ :	0.7
Neto masė:	12.5 kg
Bruto masė:	15 kg
Gamintojas:	<a href="#">Grundfos</a>

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	2.48
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	46
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.5
--------------------------	-----

