

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



NB65-160/173 AAF2AESBQQEOW1 SIURBLYS - 5660.86 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Nesavisiurbis, vienpakapis išcentrinis spiralinis siurblys, kurio konstrukcija atitinka ISO 5199

reikalavimus, o matmenys ir nominalus našumas – EN 733 (10 bar) reikalavimus. Flanšai yra PN 16, o jų matmenys atitinka EN 1092-2. Siurblys turi ašinį įvadą, radialinį išvadą, horizontalų veleną ir yra iš galo numaunamos konstrukcijos, kuri leidžia išmontuoti variklį, variklio atramą, gaubtą ir darbaratį nejudinant siurblio korpuso ir vamzdyno. Nesubalansuotas guminis dumplinis sandariklis atitinka DIN EN 12756 reikalavimus. Siurblys yra viename bloke su ventiliatoriumi aušinamu asinchroniniu varikliu. **Tinkamas** Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose Šildymas pramonėje Laistymas

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Frequency converter: None
Slėgio jutiklis: N

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas: -25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2940 rpm
Nominalus debitas: 115.4 m³/h
Nominalus slėgio aukštis: 34.74 m
Faktinis darbaračio skersmuo: 173 mm
Nominalus darbo rato diametras: 160
Veleno sandariklio konfigūracija: Pavienis
Veleno sandariklio kodas: BQQE
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B
Bearing design: Standard

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus
EN-GJL-250
ASTM class 35
Wear ring: Brass
Darbaratis: Ketus
EN-GJL-200
ASTM class 30
Internal pump house coating: CED
Velenas: Stainless steel
Shaft: EN 1.4301
Velenas: AISI 304

Įrengimas:

Maksimali aplinkos temperatūra: 60 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar
Vamzdžių pajungimo standartas: EN 1092-2
Įvado jungties dydis: DN 80
Išvado jungties dydis: DN 65
Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 16
Guolių tepimas: Grease

Siurblio korpusas su kojomis: No
Taip = Su palaikymo bloku, Ne = Be palaikymo bloko: N

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: 160MD
Nominali galia - P2: 15 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 380-415D V
Nominali srovė: 28.0-26.0 A
Paleidimo srovė: 660-780 %
Cos fi - galios koeficientas: 0.89-0.87
Nominalios apšukos: 2930-2950 rpm
IE efektyvumo klasė: IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 91.9 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 92.4-92.7 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 92.4-92.3 %
Polių skaičius: 2
Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Variklio Nr.: 87420029
Bearing insulation type N-end: Steel Bearing

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI \geq : 0.70
Neto masė: 148 kg
Bruto masė: 170 kg
Tiekimo tūris: 0.509 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	157
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	42
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	15.9
--------------------------	------

