

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 55KW 380V 8"RW PE2/PA su kabeliu - 9671.98 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

Šie 8 colių pervyniojami varikliai sukurti patikimam darbui 8 colių skersmens ar didesniuose vandens gręžiniuose. Jame sumontuoti vandeniui tepami radialiniai ir traukos guoliai, tad darbas nereikalauja priežiūros. Variklis užpildytas specialiu FES93 skysčiu, užtikrinančiu apsaugą nuo užšalimo iki -15 °C laikymo temperatūros. Speciali diafragma užtikrina slėgio kompensavimą variklio viduje. Sandfighter® SiC sandarinimo sistema yra standartinė. Agresyvioms terpėms galimi varikliai, pagaminti iš 316SS ir 904L. **SPECIFIKACIJOS**

- Lengva surinkti su dvigubu flanšu
- Kabelių medžiaga atitinka geriamojo vandens taisyklės (patvirtinta VDE / ACS / KTW)
- Sand fighter® SiC sandarinimo sistema užtikrina aukštą našumą smėlyje
- Didelio efektyvumo elektros dizainas už mažą eksploatacavimo kainą
- Standartinis variklis: WW- vandens gręžinio dizainas (statorius 304SS / liejiniai - CI miltelinio būdu)
- Visi varikliai užpildyti ir 100% išbandyti

- Maks. laikymo temperatūra -15 °C - + 60 °C
- Konstrukcija modifikuojamam PT100 jutikliui
- Užpildytas neteršiančiu aplinkos FES 93 skysčiu

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- 30,0 - 93,0 kW
- 8 colių NEMA flanšas
- Apsauga: IP68
- Paleidimų skaičius per valandą: maks. 10
- Montavimo kryptis: vertikali / horizontali (veleno galas paaukštintas) - 83/93 kW varikliai negali būti montuojami horizontaliai (jei reikia, susisiekite su Franklin Electric)
- Variklio kabelis 6 m ilgio (KTW patvirtintas)
- DOL - paleidimas / YΔ - paleidimas (laidų padėtis 90°)
- Standartinė įtampa: 380-415 V/50 Hz, 460 V/60 Hz
- Įtampos tolerancija 50 Hz: -10 % / +6 % UN [380-415 V = (380-10 %) - (415+6 %)]
- Įtampos tolerancija 60 Hz: ±10 % UN
- Variklio apsauga: pasirinkamos šiluminės perkrovos pagal EN 61947-4-1
- Standartinis variklis su PPC apvijų izoliacija
- Maks. aplinkos temp. 30 °C su min. aušinimo srautas: 30 kW - 52 kW $v = 0,2$ m/s 55 kW - 93 kW $v = 0,5$ m/s

PAPILDOMOS PARINKTYS

- Kitos įtampos
- Varikliai pagaminti iš 316 SS ir 904 L
- PE2/PA apvijų izoliacija maks. aplinkos temp. 50 °C esant tokioms pačioms aušinimo sąlygoms kaip standartinė
- PT 100 temperatūros jutiklis (parduodamas atskirai)
- Skirtingo ilgio kabeliai: iki 50 m

Gamintojas: [FE](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	380
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	55
--------------------------	----