

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 22KW 380/415V 6RW 316SS pervyn. su kabeliu - 5670.65 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

Šie 6 colių pervyniojami varikliai yra sukurti patikimam darbui 6 colių skersmens ar didesniuose vandens gręžiniuose. Vandeniui tepami traukos ir radialiniai guoliai leidžia dirbti be priežiūros. Speciali diafragma užtikrina slėgio kompensavimą variklio viduje. Variklis užpildytas specialiu FES93 skysčiu, užtikrinančiu apsaugą nuo užšalimo iki -15 °C laikymo temperatūros. Sandfighter® SiC sandarinimo sistema užtikrina galimybę naudoti smėlingose vietose. Agresyvioms terpėms galimi varikliai, pagaminti iš 316SS ir 904L. **SPECIFIKACIJOS**

- Kabelių medžiaga atitinka geriamojo vandens taisykles (KTW sertifikatas)
- Mechaninis sandariklis užtikrina aukštą našumą smėlingoje terpėje
- Didelio efektyvumo elektros dizainas už mažą eksploatacavimo kainą
- Visi varikliai užpildyti ir 100 % išbandyti
- Laikymo temperatūros diapazonas: -15 °C - + 60 °C
- Konstrukcija modifikuojamam PT100 jutikliui
- Patvirtintas Franklin Electric Kingsbury tipo traukos guolis

- Neteršiantis FES 93 užpildas
- Sand fighter® SiC sandarinimo sistema yra standartinė
- Standartiniai varikliai sukomplektuoti 304SS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- 6 colių NEMA flanšas su smeigėmis (M 12)
- Apsauga: IP68
- Paleidimų skaičius per valandą: maks. 20
- Montavimo padėtis: vertikali / horizontali (veleno galas paaukštintas) - 37 kW varikliai negali būti montuojami horizontaliai (jei reikia, susisieki su Franklin Electric)
- Variklio kabelis 4 m ilgio (KTW sertifikuotas)
- Įtampos tolerancija 50 Hz: +6 % / -10 % (Standartas: 415 + 6 % = 440 V, 380 - 10 % = 342 V)
- Įtampos tolerancija 60 Hz: +/-10 % Standartas: 460 + 10 % = 506 V, 460 -10 % = 414 V)
- Variklio apsauga: Šiluminės perkrovas pasirinkite pagal EN 61947-4-1
- DOL / YΔ - paleidimas (laidų padėtis 90°)
- Standartinis variklis su PPC apvijų izoliacija (37 kW standartiškai su PE2/PA izoliacija) maks. aplinkos temp. 30 °C esant minimaliam aušinimo srautui: 4 kW - 15 kW v = 0,2 m/s 18,5 kW - 37 kW v = 0,5 m/s

PARINKTYS

- Kitos įtampos
- Varikliai sukomplektuoti 316SS ir 904 L
- Varikliai iki 30kW su PE2/PA apvijų izoliacija maks. aplinkos temp. 50 °C esant tokioms pačioms aušinimo sąlygoms kaip standartinė (37 kW maks. 45 °C)
- PT 100 temperatūros jutiklis (parduodamas atskirai)
- Skirtingo ilgio kabelis: iki 50 m

Gamintojas: [FE](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

| | |
|--------------------------|----|
| Variklio galingumas (kW) | 22 |
|--------------------------|----|