

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VARIKLIS FR 130KW 380V 10RW su kabeliu - 17059.64 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

Šie 10 colių pervyniojami varikliai yra skirti patikimai veikti 8 colių ar didesnio skersmens gręžiniuose. Jame yra vandeniui tepami radialiniai ir traukos guoliai. Variklis užpildytas specialiu skysčiu FES93, kuris apsaugo nuo užšalimo esant iki -15 °C temperatūrai. Speciali diafragma užtikrina slėgio kompensavimą variklio viduje. Sandfighter® SiC sandarinimo sistema yra standartinė. Variklius galima įsigyti iš 316SS ir 904L nerūdijančio plieno, skirtų naudoti agresyvioje aplinkoje. **SAVYBĖS IR PRIVALUMAI**

- 10" dvigubo flanšo montavimo konstrukcija
- Gamykloje užpildytas Franklin FES93 variklio užpildymo tirpalu, apsaugančiu nuo užšalimo iki -15 °C laikymo temperatūros
- Kingsbury tipo skysčiu tepamas 60 kN traukos guolis ir radialiniai guoliai, užtikrinantys 100 % nereikalaujantį darbą
- Slėgio išlyginimo diafragma
- Nerūdijančio plieno velenas
- SandFighter™ sandarinimo sistema su SIC mechaniniu sandarikliu
- Standartinis variklis: WW- vandens gręžinio dizainas (statorius 304SS / liejiniai - CI miltelinis)

būdu)

- Didelio efektyvumo elektros dizainas už mažas eksploatacijos išlaidas
- Geriamojo vandens sertifikatai

STANDARTINĖ SPECIFIKACIJA

- Galios diapazonas: 85 - 185 kW
- Maks. laikymo temperatūra - nuo 15 °C iki + 60 °C
- Standartinis variklis su PPC apvijų izoliacija
- Nominali aplinkos temperatūra: 25 °C su 0,5 m/s aušinimo srautu
- Standartinė įtampa: 380-415 V (50 Hz), 460 V (60 Hz)
- Įtampos tolerancija: 50 Hz: 380-415 V - 10 % / + 6 % UN [380 - 415 V = (380 - 10 %) - (415 + 6 %)]; 60 Hz: 460 V / ± 10 % UN
- Apsaugos lygis: IP68
- Variklio apsauga: DIN 61947-4-1
- Paleidimų dažnumas: 10 paleidimų per valandą (su min. 3 min. pertraukos laiku), paskirstytas tolygiai
- Variklio kabelio ilgis: 6 m
- DOL / YΔ - paleidimas (laidų padėtis 90 °)
- Montavimo padėtis: vertikali / horizontali (veleno galas paaukštintas)
- Sukasi prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš veleno galo (sukimas grįžtamas)
- Visi varikliai su gamykloje sumontuotais kabeliais

PAPILDOMI PASIRINKIMAI

- Specialios įtampos
- Modifikuojamas PT 100 temperatūros jutiklis
- PE2/PA apvijų izoliacija maks. aplinkos temperatūra 45 °C (standartiniai aušinimo srautai)
- Aukštesnės kokybės medžiagos: 316SS ir 904L
- Specialūs kabelių ilgiai pagal užsakymą

Gamintojas: [FE](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	380
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	130
--------------------------	-----