

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## **HYDRO MULTI-E 2 CME 10-2 SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 10841.72 €**

**Gamintojas**

---



**Gamintojas**

---



## APRAŠYMAS:

GRUNDFOS slėgio kėlimo agregatai „Hydro Multi-E“ yra skirti švaraus vandens transportavimui ir slėgio kėlimui vandenvietėse, daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose, pramonėje, ligoninėse, mokyklose ir t.t. GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ slėgio kėlimo agregatą sudaro 2 arba 3 lygiagrečiai sujungti CME siurbliai, sumontuoti ant bendro rėmo su visa reikalinga armatūra. „Hydro Multi-E“ agregatas yra sumontuotas ant bendro rėmo iš nerūdijančiojo plieno (DIN W.-Nr. 1.4301). Įvado pusėje yra įvado vamzdynas (DIN W.-Nr. 1.4401 arba DIN W.-Nr. 1.4571), ant atidaromo vožtuvo sumontuotas slėgio jungiklis ir sklendė. Išvado pusėje yra atbulinis vožtuvas, sklendė, manometras, du ant atidaromo vožtuvo sumontuoti slėgio davikliai, diafragminis bakas ir nerūdijančiojo plieno vamzdynas (DIN W.-Nr. 1.4401 arba DIN W.-Nr. 1.4571). „Hydro Multi-E“ agregatas turi maitinimo įtampos įjungimo / išjungimo jungiklį. „Hydro Multi-E“ yra skirtas palaikyti pastovų slėgį nepriklausomai nuo debito pokyčių ir svyravimų. Vidinis PI valdiklis reguliuoja dirbančių siurbių skaičių ir siurbių apskukas pagal reikalingą debitą. Sistemą galima valdyti tiesiai per bet kurio siurblio skydelį arba per „Grundfos“ GO (galima įsigyti kaip atskirą priedą). Sistemoje taip pat yra: 2 skaitmeniniai išėjimai 2 skaitmeniniai įėjimai (naudojami tik apsaugai nuo sausosios eigos) 2 analoginiai įėjimai (vienas naudojamas slėgio išvade jutikliui) Kelių pagrindinių įrenginių funkcija 2 ribinės vertės funkcijos Kontrolinės vertės korekcijos funkcija Vamzdžio užpildymo funkcija Didelio efektyvumo PM varikliai GRUNDFOS „Hydro Multi-E“ pateikiamas gamykloje išbandytas ir visiškai paruoštas eksploatavimui. **Tinkamas** Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose Centralizuotas šildymas Centralizuotas vėsinimas Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje Vandens paskirstymas Centralizuotas vandens tiekimas

## SPECIFIKACIJOS

### Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	5 .. 60 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m <sup>3</sup>

### Medžiagos:

Siurblio korpusas:	Nerūdijantis plienas
--------------------	----------------------

### Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	5 .. 60 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m <sup>3</sup>

**Medžiagos:**

Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas

**Įrengimas:**

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 50 °C  
Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar  
Maksimalus leistinas slėgis įvade: PN 10 bar  
Standartinis flanšas: DIN ISO 7/1  
Vamzdyno įvadas: R 2 1/2  
Vamzdyno išvadas: R 2 1/2  
Ižeminimas: PE

**Elektrotechniniai duomenys:**

Pagrindinio siurblio galia (P2): 2.2 kW  
Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz  
Nominali įtampa: 3 x 380-415 V  
Nominali srovė: 8.1 A  
Paleidimo būdas: elektroninis  
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP54

**Bakas:**

Bako tūris: 25 l  
Diafragminis bakas: Taip

**Kita:**

Neto masė: 92 kg  
Bruto masė: 112 kg  
Gamintojas: [Grundfos](#)

**SPECIFIKACIJOS:**


---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	36
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	47
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4.4
--------------------------	-----



Nuotoliai armatūroje ir vožtuvuose neįskaityti  
 Siurbiamas skystis = Vanduo  
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C  
 Tankis = 998.2 kg/m³

